



Pintura antihumedad al agua en blanco mate | Solución para paredes y techos | Diferentes capacidades

Referencia: 15002953
EAN-13: 8445187405774
Marca: COFAN

Envase: 4 litros

8 445187 405774 >

Descripción general

La pintura antihumedad al agua en color blanco mate es un producto innovador diseñado para eliminar y prevenir las manchas de humedad en superficies interiores. Fabricada a base de dispersiones especiales, esta pintura se convierte en una barrera protectora contra la humedad, proporcionando un acabado duradero y de alta calidad. Disponible en diferentes capacidades, como envases de 750 ml o 4 litros, esta pintura antihumedad se ajusta a todas las necesidades. Su fórmula avanzada garantiza un acabado blanco mate impecable con una excelente capacidad de cubrición, lo que permite que con menos capas obtengas resultados sorprendentes. Además, esta pintura mantiene su blancura original a lo largo del tiempo sin amarillesar, incluso en ambientes con alta humedad. Una vez seca, la pintura antihumedad al agua se convierte en una superficie lavable, lo que facilita el mantenimiento y la limpieza de las superficies pintadas. Esta pintura actúa como un aislante eficaz, previniendo la aparición de manchas de humedad en las paredes y techos. Es ideal para aplicar en superficies problemáticas que presentan hongos, moho o algas, ayudando a mejorar no solo la estética, sino también la salud del espacio. Se puede aplicar sobre una gran variedad de superficies como cemento, yeso, hormigón e incluso superficies metálicas. Ya sea que utilices una brocha, rodillo o equipo de proyección, esta pintura garantiza una aplicación uniforme y sin esfuerzo. Aunque su uso está más orientado al interior, también puede ser utilizada en espacios exteriores protegidos de la intemperie. Antes de aplicar la pintura, asegúrate de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o contaminantes. Si la superficie presenta hongos, algas o moho, límpiala y desinfecta antes de comenzar a pintar. Para obtener los mejores resultados, diluye la primera capa en un 5% con agua. Aplica dos o tres capas adicionales sin diluir para garantizar una cobertura total. La pintura debe aplicarse cuando la temperatura ambiente esté entre +5°C y +35°C. Puedes aplicar la pintura con brocha, rodillo o un equipo de proyección. Asegúrate de remover bien la pintura antes de su aplicación para obtener un resultado uniforme. Advertencias de Seguridad: Mantén el producto fuera del alcance de los niños. No beber, comer ni fumar durante la aplicación. Evita el contacto con la piel y los ojos.

Características

Envase 4 litros

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,74
Producto empaquetado: largo (cm)	17,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,50