



## Pintura acrílica COATY spray 400 ml

Referencia: C4001013  
 EAN-13: 8050038870375  
 Marca: COATY

Color: RAL 1013 BLANCO PERLA

- Secado rápido: Reduce los tiempos de espera entre capas, optimizando el flujo de trabajo.
- Versatilidad: Adecuado para una variedad de materiales, lo que lo convierte en una solución integral para proyectos de pintura.
- Resultados profesionales: Su fórmula garantiza un acabado brillante y uniforme con resistencia a las condiciones ambientales.
- Fácil de usar: Gracias a su diseño ergonómico y su pulverización precisa, cualquiera puede obtener resultados de alta calidad sin necesidad de experiencia previa.

### Descripción general

El Spray de Pintura Acrílica COATY es un esmalte brillante de alta calidad diseñado para ofrecer resultados excepcionales en aplicaciones de interior y exterior.

Este producto combina rapidez y eficiencia gracias a su secado al tacto en tan solo 15 minutos y un secado profundo en 22 horas, permitiéndote avanzar rápidamente en cualquier proyecto.

Es compatible con diversas superficies como madera, metal, vidrio, cerámica, cemento, muebles y más.

Su fórmula de barniz acrílico asegura una aplicación uniforme y un acabado resistente, disponible en una amplia gama de colores personalizables.

Además, incluye una tapa de seguridad child-proof y un pin con muestra de color, asegurando comodidad y seguridad durante su uso.

### 5 Recomendaciones de uso

Limpia la superficie a pintar, eliminando polvo, grasa o suciedad para garantizar una mejor adherencia.

Agita el bote vigorosamente durante al menos un minuto antes de usar para mezclar los componentes.

Aplica a una distancia de 20-30 cm de la superficie en movimientos uniformes y continuos.

Realiza pruebas en un área pequeña para comprobar la compatibilidad del color y la adherencia.

Utiliza en un área bien ventilada y evita la exposición directa al sol durante la aplicación.

### 3 Recomendaciones de mantenimiento

Limpia la boquilla después de cada uso invirtiendo el bote y presionando durante unos segundos para evitar obstrucciones.

Almacena el spray en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor o llamas.

Revisa periódicamente la tapa de seguridad para asegurarte de que no esté dañada y así evitar derrames accidentales.

## Características

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Color                    | RAL 1013 BLANCO PERLA                   |
| Naturaleza química       | Pintura acrílica de secado rápido       |
| Capacidad (en ml)        | 400                                     |
| Olor                     | Característico del disolvente           |
| Densidad relativa        | a 20°C 0,77 ÷ 0,81 g/ml                 |
| Punto de inflamabilidad  | Inf. 0° C extremadamente inflamable     |
| Presión a 20°            | 5,5 ± 0,5 bar                           |
| Presión a 50°            | 8,0 ± 0,5 bar                           |
| Viscosidad Copa Ford     | De 10" a 13"                            |
| Residuo seco en bote     | De 12% a 18%                            |
| Granulometría gramómetro | Fondo escala 0 a 2 Micras               |
| Brillo                   | Da 7 a 95 Gloss (glossmetro ángulo 60°) |
| Espesor 1 mano           | 13 micras aprox.                        |
| Seco al tacto            | 15 minutos                              |
| Temperatura de ejercicio | -10°C / +100°C (Picos 120° C)           |

## Acabados

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Color   | RAL 1013 BLANCO PERLA |
| Acabado | Brillo                |

## Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Largo artículo (cm) | 6  |
| Ancho artículo (cm) | 6  |
| Alto artículo (cm)  | 20 |

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 20,00 |
| Presentación                     | Spray |

## Clasificación

|       |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA EL METAL / OTROS (TRATAMIENTO PARA EL METAL) (0809100T) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Enlaces

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| pdf | <a href="#">FICHA TECNICA</a> |
|-----|-------------------------------|