



4 039784 973299 >

## Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact L

Referencia: 1.148-201.0  
EAN-13: 4039784973299  
Marca: Kärcher

- Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.
- Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red
- Carcasa del filtro extraíble
- Selector giratorio central

### Descripción general

#### Descripción

Para la limpieza eficaz y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados. El aspiratodo compacto convence gracias al sistema automático de limpieza del filtro Tact y al filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, en la eliminación sin polvo de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo. La suciedad y los líquidos se recogen en un depósito robusto de 30 l, que dispone de un protector y rodillos de metal robustos. El sencillo manejo, posible gracias al nuevo selector giratorio central del equipo, facilita el trabajo enormemente. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y muy mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado. En el cabezal plano del equipo se pueden colocar o incluso fijar herramientas y cabinas gracias a las superficies de goma y posibilidades de fijación antideslizamiento.

#### Ventajas

##### Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.

Los rodillos estables de dirección de metal garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras.

El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos.

##### Almacenaje flexible de la manguera y del cable de red

Permite la fijación segura de mangas de diferentes longitudes y diámetros.

El cable de red se almacena en cualquier momento para un transporte seguro.

##### Carcasa del filtro extraíble

Con la carcasa del filtro extraíble, el filtro se puede extraer y volver a colocar sin polvo.

No es posible colocar mal el filtro plegado plano.

##### Selector giratorio central

Programa de aspiración comutable cómodamente mediante el selector giratorio central.

#### Campos de aplicación

Adecuado para aspirar en seco y húmedo

#### Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m

Codo: Plástico

Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)

Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm

Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable

Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)

Material de la bolsa filtrante: Fielto

Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm

Boquilla para ranuras  
Filtro plegado plano: PES

#### **Equipamiento**

Desconexión automática con volumen de llenado máx.  
Preparación antiestática  
Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact  
Protección de circulación resistente a los golpes  
Clase de protección: II  
Rodillo de parada

#### **Características técnicas**

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
Caudal de aire: 74 l/s  
Vacío: 273 / 27.3 mbar / kPa  
Capacidad del depósito: 30 l  
Material del depósito: Plástico  
Capacidad de absorción: máx. 1380 W  
Ancho nominal estándar: DN 35  
Longitud del cable: 7.5 m  
Nivel de presión acústica: 69 dB/A  
Color: antracita  
Peso sin accesorios: 13.5 kg  
Peso con embalaje incluido: 17.9 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 560 x 370 x 580 mm

#### **Características**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de corriente             | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz |
| Caudal de aire                | 74 l/s                         |
| Vacío                         | 273 / 27.3 mbar / kPa          |
| Capacidad del depósito        | 30 l                           |
| Material del depósito         | Plástico                       |
| Capacidad de absorción        | máx. 1380 W                    |
| Ancho nominal estándar        | DN 35                          |
| Longitud del cable            | 7.5 m                          |
| Nivel de presión acústica     | 69 dB/A                        |
| Color                         | antracita                      |
| Peso sin accesorios           | 13.5 kg                        |
| Peso con embalaje incluido    | 17.9 kg                        |
| Dimensiones (la. x an. x al.) | 560 x 370 x 580 mm             |

#### **Dimensiones**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg)  | 13,50 |
| Largo artículo (cm) | 56    |
| Ancho artículo (cm) | 37    |
| Alto artículo (cm)  | 58    |

**Datos packaging**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 17,92 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 59,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 39,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 66,50 |

**Enlaces**

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">BTA-1000179-000-14.pdf</a>   |
| pdf | <a href="#">BTA-5758321-000-02.pdf</a>   |
| pdf | <a href="#">1.148-201.0_PI_es_ES.pdf</a> |
| pdf | <a href="#">CER-5766506-000-01.pdf</a>   |