

## Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te L



Referencia: 1.148-211.0  
EAN-13: 4054278046006  
Marca: Kärcher

- Sistema de limpieza automática del filtro Tact
- Manguito de herramienta con trampilla de aire y accesorio de goma
- Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión
- Posibilidad de almacenaje cómoda y lateral de la boquilla de ranuras y del manguito de herramienta



### Descripción general

#### Descripción

Las aplicaciones diarias y duras en obras y en talleres plantean elevados requisitos a los profesionales y su equipamiento. Nuestro aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact Te satisface estos requisitos del mejor modo. El experto en polvo fino compacto, que dispone de un depósito de 30 l estable con rodillos de dirección robustos de metal y protector, además del acreditado sistema de limpieza del filtro Tact, garantiza una aspiración sin interrupciones de grandes cantidades de polvo fino en condiciones especialmente difíciles. Un filtro plegado plano PES resistente contra la humedad también contribuye a mantener un entorno de trabajo libre de polvo. Los profesionales y también otros usuarios valoran el fácil manejo y la sencilla selección del programa de aspiración mediante un nuevo selector giratorio, además de la regulación continua del número de revoluciones. El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y muy mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado. Gracias a la toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión, se simplifica el trabajo con herramientas eléctricas.

#### Ventajas

##### Sistema de limpieza automática del filtro Tact

Permite una potencia de aspiración y un rendimiento del filtro elevados y constantes.  
Limpieza automática del filtro con potentes chorros de aire.  
Ahorro de tiempo y mayor vida útil del filtro.

##### Manguito de herramienta con trampilla de aire y accesorio de goma

Permite taladrar, serrar o lijar con herramientas eléctricas sin generar polvo.  
Equipado con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada.  
Regulación de la potencia de aspiración mediante el anillo giratorio.

##### Toma de corriente con sistema automático de conexión y desconexión

La herramienta eléctrica se conecta cómodamente al aspirador.  
Manejo sencillo mediante el sistema automático de conexión y desconexión.  
Ahorro de energía: el aspirador se apaga automáticamente.

##### Posibilidad de almacenaje cómoda y lateral de la boquilla de ranuras y del manguito de herramienta

Gracias al almacenaje integrado, todos los accesorios están guardados de forma segura y siempre están a mano.

#### Campos de aplicación

Adecuado para aspirar en seco y húmedo

#### Suministro incluido

Longitud de la manguera de aspiración: 4 m  
Codo: Plástico  
Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)  
Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm  
Material de los tubos de aspiración: Acero inoxidable

Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)  
Material de la bolsa filtrante: Filtro  
Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm  
Boquilla para ranuras  
Manguito de conexión para herramientas eléctricas  
Filtro plegado plano: PES

### Equipamiento

Desconexión automática con volumen de llenado máx.  
Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas  
Preparación antiestática  
Limpieza del filtro: Limpieza automática del filtro Tact  
Protección de circulación resistente a los golpes  
Clase de protección: I  
Rodillo de parada

### Características técnicas

Tipo de corriente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
Caudal de aire: 74 l/s  
Vacío: 273 / 27.3 mbar / kPa  
Capacidad del depósito: 30 l  
Material del depósito: Plástico  
Capacidad de absorción: máx. 1380 W  
Ancho nominal estándar: DN 35  
Longitud del cable: 7.5 m  
Nivel de presión acústica: 69 dB/A  
Color: antracita  
Peso sin accesorios: 13.5 kg  
Peso con embalaje incluido: 18 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 560 x 370 x 580 mm

### Características

Tipo de corriente	1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Caudal de aire	74 l/s
Vacío	273 / 27.3 mbar / kPa
Capacidad del depósito	30 l
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción	máx. 1380 W
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable	7.5 m
Nivel de presión acústica	69 dB/A
Color	antracita
Peso sin accesorios	13.5 kg
Peso con embalaje incluido	18 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	560 x 370 x 580 mm

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	13,50
Largo artículo (cm)	56
Ancho artículo (cm)	37
Alto artículo (cm)	58

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	18,00
Producto empaquetado: largo (cm)	59,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,70
Producto empaquetado: alto (cm)	66,50

## Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-1000179-000-14.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5758321-000-02.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.148-211.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5766506-000-01.pdf</a>