



Limiadadora de alta presión HD 9/25 G Classic

Referencia: 1.187-013.0

EAN-13: 4054278731834

Marca: Kärcher

- Autonomía
- Alta movilidad
- Gran durabilidad y resistencia
- Posibilidad de almacenaje para accesorios

4 054278 731834 >

Descripción general

Descripción

Con una presión de trabajo de hasta 250 bar, 900 litros de agua por hora y una robusta bomba de cigüeñal, la limpiadora de alta presión de agua fría HD 9/25 G Classic solventa sin esfuerzo incluso las tareas de limpieza más exigentes. Gracias a su potente motor de gasolina EU STAGE V, que hace innecesario el suministro externo de corriente, y con un robusto bastidor tubular de acero y ruedas a prueba de pinchazos, la HD 9/25 G Classic resulta ideal para el uso en condiciones difíciles como obras, talleres, servicios municipales o incluso empresas profesionales de limpieza de edificios. El asa de empuje ergonómica, sus dimensiones muy compactas y el almacenamiento de accesorios para la lanza y la manguera de alta presión, por ejemplo, facilitan la manipulación y el transporte en automóvil. Los componentes importantes del equipo son accesibles para facilitar el mantenimiento y están protegidos mediante una termoválvula, una válvula de seguridad y un gran filtro de agua.

Ventajas

Autonomía

Permite la independencia de fuentes de corriente externas.

Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE.

Cómodo arranque manual por cable.

Alta movilidad

Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.

El equipo compacto y estrecho se puede maniobrar fácilmente incluso en espacios reducidos.

Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento en poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.

Gran durabilidad y resistencia

Un resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura.

Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua.

Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos.

Posibilidad de almacenaje para accesorios

Gancho para mangueras y almacenamiento de accesorios para un almacenaje y transporte sencillos.

Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.

Suministro incluido

Pistola de pulverización manual: Estándar

Longitud de la manguera de alta presión: 10 m

Boquilla de alto rendimiento

Filtro de agua

Equipamiento

Bastidor de protección Cage?

Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos

Características técnicas

Caudal: 900 l/h
 Presión de trabajo: 250 / 25 bar / MPa
 Presión máx.: 300 / 30 bar / MPa
 Entrada de agua: 3/4"
 Tipo de accionamiento: Gasolina
 Tipo de motor: G390FA
 Cantidad de usuarios simultáneos: 1
 Movilidad: Alta
 Color: antracita
 Peso (con accesorios): 56.8 kg
 Peso con embalaje incluido: 64.8 kg
 Dimensiones (la. x an. x al.): 878 x 538 x 702 mm

Características

Caudal	900 l/h
Presión de trabajo	250 / 25 bar / MPa
Presión máx.	300 / 30 bar / MPa
Entrada de agua	3/4"
Tipo de accionamiento	Gasolina
Tipo de motor	G390FA
Cantidad de usuarios simultáneos	1
Movilidad	Alta
Color	antracita
Peso (con accesorios)	56.8 kg
Peso con embalaje incluido	64.8 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	878 x 538 x 702 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	44,20
Largo artículo (cm)	87.8
Ancho artículo (cm)	53.8
Alto artículo (cm)	70.2

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	64,80
Producto empaquetado: largo (cm)	76,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	59,70
Producto empaquetado: alto (cm)	59,00

Enlaces

pdf	BTA-5067744-000-18.pdf
pdf	BTA-5735029-000-11.pdf
pdf	BTA-5739963-000-04.pdf
pdf	1.187-013.0_Pl_es_ES.pdf