

Barredora KM 70/15 C Classic



4 066529 107602 >

Referencia: 1.517-111.0
EAN-13: 4066529107602
Marca: Kärcher

- Peso reducido
- Gran depósito para la suciedad
- Cepillo lateral ajustable
- Asa de empuje ajustable
- Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

Descripción general

Descripción

La compacta barredora manual KM 70/15 C Classic permite limpiar fácil y cómodamente todas las superficies interiores y exteriores. A partir de una superficie de 100 metros cuadrados, es mucho más eficaz que un cepillo. Su bajo peso y la baja resistencia a la rodadura de las ruedas facilitan su maniobrabilidad y transporte. El cepillo cilíndrico de barrido es accionado por la rueda izquierda, lo que garantiza un transporte fiable de la suciedad al depósito para la suciedad. Los bordes y las esquinas se barren con el cepillo lateral. Puede plegarse sobre la superficie para reducir la formación de polvo no deseado. El cepillo lateral es ajustable para compensar el desgaste. No se necesitan herramientas para realizar el cambio. El depósito de suciedad puede extraerse y vaciarse en un abrir y cerrar de ojos. La forma de su parte delantera permite colocarlo libremente. El asa de empuje plegable de la KM 70/15 C Classic se puede ajustar a la altura del operario y se puede plegar completamente para ahorrar espacio al guardarla.

Ventajas

Peso reducido

Buena maniobrabilidad

Fácil de transportar, incluso por escaleras.

Gran depósito para la suciedad

Manejo y vaciado sencillos gracias a la empuñadura ergonómica del depósito.

El depósito de suciedad es autoportante.

Cepillo lateral ajustable

Garantiza un barrido óptimo de bordes y esquinas.

Presión ajustable para una limpieza eficaz de diferentes superficies.

Puede plegarse para la limpieza de superficies y reducir el levantamiento de polvo.

Asa de empuje ajustable

Extremadamente ergonómico.

Posición de estacionamiento que ahorra espacio gracias a la función de plegado.

Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido

Accionamiento del cepillo cilíndrico principal de barrido mediante rueda de transporte.

Resultado de barrido uniforme.

Cambio del cepillo lateral sin herramientas

Esfuerzo de mantenimiento mínimo.

Sin paradas de la máquina por trabajos de mantenimiento.

Campos de aplicación

Aparcamientos de pequeño tamaño

Aceras

Hotel

Instalaciones de producción

También para el barrido en instalaciones agrícolas, corrales y establos

Equipamiento

Accionamiento del cepillo cilíndrico manual

Asa de empuje plegable

Principio de recogedor

Aplicación en exteriores

Aplicación en interiores

Características técnicas

Tipo de accionamiento: manual

Máximo rendimiento en superficie: 2800 m²/h

Ancho de trabajo: 480 mm

Ancho útil con 1 cepillo lateral: 700 mm

Color: antracita

Peso (con accesorios): 12.8 kg

Peso del embalaje: 16.1 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 1198 / 818 / 1003 mm

Características

Tipo de accionamiento	manual
Máximo rendimiento en superficie	2800 m ² /h
Ancho de trabajo	480 mm
Ancho útil con 1 cepillo lateral	700 mm
Color	antracita
Peso (con accesorios)	12.8 kg
Peso del embalaje	16.1 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	1198 / 818 / 1003 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	12,80
Largo artículo (cm)	119.8
Ancho artículo (cm)	81.8
Alto artículo (cm)	100.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	16,12
Producto empaquetado: largo (cm)	76,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,50
Producto empaquetado: alto (cm)	94,70

Enlaces

pdf	BTA-5900221-000-05.pdf
pdf	1.517-111.0 PI es ES.pdf