



4 054278 164687 >

## Limpiaadora de alta presión HD 5/17 CX Plus

Referencia: 1.520-942.0

EAN-13: 4054278164687

Marca: Kärcher

- Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Movilidad
- Flexibilidad
- Calidad
- Almacenaje de accesorios

### Descripción general

#### Descripción

La limpiadora de alta presión con agua fría compacta, ligera y polivalente HD 5/17 CX Plus convence por su excelente movilidad y es ideal tanto para un servicio en vertical como en horizontal. El equipo está provisto de un almacenaje de accesorios refinado y promete una larga vida útil gracias a la culata de latón y la descarga de presión automática. Al mismo tiempo, convence gracias a sus innovadoras novedades, que aumentan de manera sostenible el confort de trabajo para el usuario, ya que permiten un trabajo sin cansancio y un montaje y desmontaje rápidos. La pistola de alta presión EASY!Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención, mientras que los cierres rápidos EASY!Lock permiten un manejo cinco veces más rápido que las conexiones por rosca convencionales sin repercutir negativamente en la robustez y la larga vida útil. Una concluyente variedad de opciones de equipamiento en su conjunto que permite unos resultados de limpieza excelentes, además de un elevado confort y una larga vida útil.

#### Ventajas

##### Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock

Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.

Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.

#### Movilidad

El asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo.

Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón.

Modo de construcción compacto.

#### Flexibilidad

Servicio posible en vertical y en horizontal.

Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. De este modo, el equipo ofrece la máxima estabilidad.

Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado.

#### Calidad

La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.

Culata de latón de alta calidad.

Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.

#### Almacenaje de accesorios

Atornilladura (M 18 x 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.

Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.

Banda de goma para la fijación de la manguera de alta presión.

El asa de transporte integrada en la parte delantera del equipo permite una carga sencilla y un transporte cómodo.

Asa de empuje insertable con solo pulsar un botón.

Modo de construcción compacto.

Servicio posible en vertical y en horizontal.

Con el servicio en horizontal, las ruedas no se apoyan. De este modo, el equipo ofrece la máxima estabilidad.

Posición de estacionamiento y de transporte para el sistema de pulverizado.  
Atornilladura (M 18 x 1,5) para el almacenaje de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.  
Prácticos compartimentos para la boquilla triple y la boquilla rotativa.  
Enrollador de mangueras integrado con manguera de alta presión de 15 m. Para un gran radio de acción y poder guardar el equipo rápidamente (variantes CX).  
La descarga de presión automática protege los componentes y prolonga la larga vida útil.  
Culata de latón de alta calidad.  
Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.

#### **Suministro incluido**

Pistola de pulverización manual: EASY!Force  
Longitud de la manguera de alta presión: 15 m  
Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 200 bares  
Lanza: 840 mm  
Boquilla triple (0°/25°/40°): manual  
Boquilla turbo

#### **Equipamiento**

Enrollador de mangueras  
Función de detergente: Aspiración  
Desconexión de presión

#### **Características técnicas**

Tipo de corriente: 1 / 230 / 50  
Caudal: 480 l/h  
Temperatura de entrada: 60 °C  
Presión de trabajo: 170 / 17 bar / MPa  
Presión máx.: 200 / 20 bar / MPa  
Potencia de conexión: 3 kW  
Cable de conexión: 5 m  
Tamaño de la boquilla: 27 mm  
Entrada de agua: 3/4"  
Color: antracita  
Peso (con accesorios): 27.9 kg  
Peso con embalaje incluido: 30.8 kg  
Dimensiones (la. x an. x al.): 380 x 370 x 930 mm

#### **Características**

Tipo de corriente	1 / 230 / 50
Caudal	480 l/h
Temperatura de entrada	60 °C
Presión de trabajo	170 / 17 bar / MPa
Presión máx.	200 / 20 bar / MPa
Potencia de conexión	3 kW
Cable de conexión	5 m
Tamaño de la boquilla	27 mm
Entrada de agua	3/4"
Color	antracita
Peso (con accesorios)	27.9 kg
Peso con embalaje incluido	30.8 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	380 x 370 x 930 mm

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	23,50
Largo artículo (cm)	38
Ancho artículo (cm)	37
Alto artículo (cm)	93

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	30,82
Producto empaquetado: largo (cm)	97,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	39,90
Producto empaquetado: alto (cm)	41,60

**Enlaces**

pdf	<a href="#">BTA-5067744-000-18.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5475903-000-06.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.520-942.0_PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5361862-000-06.pdf</a>