



Escoba eléctrica sin cable KB 5

Referencia: 1.258-050.0
EAN-13: 4054278974750
Marca: Kärcher

- Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher
- Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad
- Articulación doble flexible
- Conexión y desconexión automáticas
- Cepillo universal

4 054278 974750 >

Descripción general

Descripción

La escoba eléctrica a batería KB 5 es el equipo de limpieza intermedia ideal para suelos duros y alfombras. La KB 5 accionada con batería de iones de litio presenta un diseño compacto y cuenta con una potencia de limpieza extraordinaria. La escoba eléctrica a batería con cepillo universal, ligera y que ocupa poco espacio, elimina la suciedad visible sin dejar rastro. Con su articulación doble flexible, accede sin esfuerzo al espacio entre las sillas y debajo de los muebles, limpia escaleras sin problemas y barre eficazmente hasta el borde. Además, permite trabajar de forma ergonómica sin agacharse y dispone de conexión/desconexión automática, así como de un cómodo depósito para la suciedad extraíble lateralmente.

Ventajas

Sistema Adaptive Cleaning de Kärcher

Elimina la suciedad de forma eficaz en todo tipo de suelos.

Innovador borde de barrido flexible para una recogida óptima de suciedad.

Geometría interior mejorada con una conducción óptima de la suciedad para la eliminación de la suciedad segura.

Extracción y montaje sencillo del depósito para la suciedad

Vaciado sencillo y rápido sin contacto con la suciedad.

Articulación doble flexible

El mango permite el movimiento en cualquier dirección sin esfuerzo.

Fácil de manejar.

También entre muebles y sillas.

Conexión y desconexión automáticas

Conexión y desconexión cómoda.

Intuitiva y rápida.

No requiere agacharse.

Cepillo universal

Para una recogida de suciedad ideal tanto en suelos duros como en alfombras.

Permite la fácil eliminación de pelos.

Permite barrer también cerca del borde.

Extracción y montaje sencillo del cepillo universal

Fácil y rápido con una mano.

El cepillo universal facilita la limpieza.

Tecnología de batería de iones de litio

Con una capacidad de carga de la batería de hasta 30 minutos en suelos duros.

Sin efecto memoria.

Disponible en todo momento.

Almacenaje en poco espacio

Para un almacenamiento sin complicaciones y en poco espacio, también en nichos pequeños.

El cepillo con alimentación por baterías está allí donde se necesita.

Posición de estacionamiento

Cuando se realizan pequeñas interrupciones del trabajo, el equipo puede colocarse cómodamente en el área a disposición.

Peso reducido

Fácil de transportar y maniobrar.

Campos de aplicación

Suelos duros

Alfombras

Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)

Escaleras

Suministro incluido

Cargador de batería.

Equipamiento

Cepillo universal: extraíble

Características técnicas

Equipo a batería: 1

Ancho útil del cepillo universal: 210 mm

Tamaño del depósito: 370 ml

Tensión de la batería.: 3.6 V

Capacidad de carga de la batería en suelos duros: 30 min

Capacidad de carga de la batería en alfombras: 20 min

Tipo de batería: Batería de iones de litio

Tipo de corriente: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Color: blanco

Peso sin accesorios: 0.8 kg

Peso con batería: 1.2 kg

Peso con embalaje incluido: 1.5 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 215 x 230 x 1120 mm

Características

Equipo a batería	1
Ancho útil del cepillo universal	210 mm
Tamaño del depósito	370 ml
Tensión de la batería.	3.6 V
Capacidad de carga de la batería en suelos duros	30 min
Capacidad de carga de la batería en alfombras	20 min
Tipo de batería	Batería de iones de litio
Tipo de corriente	100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Color	blanco
Peso sin accesorios	0.8 kg
Peso con batería	1.2 kg
Peso con embalaje incluido	1.5 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	215 x 230 x 1120 mm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	21.5
Ancho artículo (cm)	23
Alto artículo (cm)	112

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,48
Producto empaquetado: largo (cm)	26,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,50
Producto empaquetado: alto (cm)	24,20

Enlaces

pdf	BTA-5494476-000-07.pdf
pdf	BTA-5540295-000-05.pdf
pdf	BTA-5930186-000-00.pdf
pdf	1.258-050.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5521337-000-02.pdf