



## Hidrolimpiadora K 2 Classic

Referencia: 1.673-570.0  
EAN-13: 4066529041265  
Marca: Kärcher

- Almacenamiento para mangueras sobre el panel frontal
- Se adapta bien a la mano
- Easy Connect
- Almacenaje de accesorios integrado en el equipo

### Descripción general

#### Descripción

El diseño compacto se une a la potencia (de limpieza): la K 2 Classic es manejable, móvil y flexible, pero ofrece toda la potencia de una hidrolimpiadora. El equipo se puede guardar cómodamente en casi cualquier lugar y en cualquier momento para ahorrar espacio, y la manguera de alta presión se puede guardar sin esfuerzo sobre el panel frontal. Equipada con pistola con Quick Connect, manguera de alta presión de 3 metros, lanza pulverizadora simple, boquilla turbo y filtro de agua, la K 2 Classic es ideal para limpiezas esporádicas y suciedad ligera en muebles y equipos de jardín, en bicicletas y en el entorno de la casa. El rendimiento en superficie es de 20 m<sup>2</sup>/h.

#### Ventajas

##### Almacenamiento para mangueras sobre el panel frontal

La manguera puede colgarse cómodamente sobre el panel frontal.

##### Se adapta bien a la mano

El equipo es fácil de transportar. Si no se requiere el asa de transporte, se oculta en la carcasa.

##### Easy Connect

Para una conexión y desconexión sencilla y rápida de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola.

##### Almacenaje de accesorios integrado en el equipo

Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez hecho el trabajo.

### Campos de aplicación

Bicicletas  
 Equipos y herramientas de jardín  
 Muebles de jardín/terracea/balcón  
 Superficies en casa y el jardín  
 Turismos

### Suministro incluido

Pistola de alta presión: G 120 Q  
 Lanza pulverizadora de un chorro  
 Boquilla turbo  
 Manguera de alta presión: 3 m  
 Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

### Equipamiento

Quick Connect en el lado del equipo  
 Filtro de agua integrado

### Características técnicas

Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz  
 Presión: máx. 110 / máx. 11 bar / MPa  
 Caudal: máx. 360 l/h  
 Rendimiento en superficie: 20 m²/h  
 Temperatura de entrada: máx. 40 °C  
 Potencia de conexión: 1.4 kW  
 Cable de conexión: 5 m  
 Color: amarillo  
 Peso sin accesorios: 3.4 kg  
 Peso con embalaje incluido: 4.6 kg  
 Dimensiones (la. x an. x al.): 178 x 219 x 415 mm

### Características

Tipo de corriente	220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Presión	máx. 110 / máx. 11 bar / MPa
Caudal	máx. 360 l/h
Rendimiento en superficie	20 m²/h
Temperatura de entrada	máx. 40 °C
Potencia de conexión	1.4 kW
Cable de conexión	5 m
Color	amarillo
Peso sin accesorios	3.4 kg
Peso con embalaje incluido	4.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	178 x 219 x 415 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,37
Largo artículo (cm)	17.8
Ancho artículo (cm)	21.9
Alto artículo (cm)	41.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,60
Producto empaquetado: largo (cm)	40,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,00
Producto empaquetado: alto (cm)	31,90

### Enlaces

pdf	<a href="#">BTA-5807706-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">BTA-5853654-000-00.pdf</a>
pdf	<a href="#">1.673-570.0 PI es ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">CER-5639752-000-03.pdf</a>