



Hidrolimpiadora K 2 Power Control

Referencia: 1.673-600.0
EAN-13: 4054278604046
Marca: Kärcher

- Aplicación Home & Garden
- Pistola y lanzas pulverizadoras con Quick Connect
- Asa telescópica regulable en altura
- Manguera de aspiración integrada

Descripción general

Descripción

Con la hidrolimpiadora K 2 Power Control de Kärcher junto con la App Home & Garden de Kärcher te conviertes en un experto en limpieza obteniendo resultados superiores. La App incluye un útil asesor de trabajo que ofrece al usuario prácticos consejos y trucos sobre cada tarea de limpieza. La App también ofrece un servicio completo que incluye información sobre la máquina y su uso así como una base de datos donde localizar respuestas a las preguntas más frecuentes sobre uso, mantenimiento y posibles incidencias. La hidrolimpiadora dispone de una pistola de alta presión, una lanza pulverizadora Vario Power Jet y una lanza turbo. Conexiones Quick Connect que facilitan la conexión a la máquina y a la pistola de una manera fácil y sencilla. El nivel de presión se puede ajustar directamente en la lanza pulverizadora Vario Power Jet para la máxima monitorización de cada tarea de limpieza. Además, el equipo cuenta con un asa regulable en altura que permite desplazar y guardar el equipo cómodamente. Una manguera de aspiración para aplicar detergente sin esfuerzo, prácticas sujeciones para almacenar los accesorios, el cable, y una manguera de 5 metros.

Ventajas

Aplicación Home & Garden

La aplicación Home & Garden de Kärcher le convierte en un experto en limpieza. Aproveche los amplios conocimientos de Kärcher para obtener un resultado de limpieza perfecto. Cómodo servicio integral: toda la información sobre el equipo, su aplicación y nuestro portal de servicios.

Pistola y lanzas pulverizadoras con Quick Connect

Solo insertar y girar: existen dos lanzas pulverizadoras distintas.
Ajuste óptimo de la presión: tres niveles de presión y un nivel de detergente disponibles.
Sencilla monitorización: los símbolos de las lanzas pulverizadoras muestran los ajustes realizados.

Asa telescópica regulable en altura

Para mayor comodidad en los trabajos en altura.
Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

Manguera de aspiración integrada

Para una aplicación rápida, sencilla y cómoda de detergente con la limpiadora de alta presión.
Empleo fácil. Manguera de aspiración para el empleo de detergentes.

Campos de aplicación

Bicicletas
Equipos y herramientas de jardín
Muebles de jardín/terrazza/balcón
Superficies en casa y el jardín
Turismos

Suministro incluido

Pistola de alta presión: G 120 Q

Vario Power Jet
Lanza pulverizadora Click Vario Power
Boquilla turbo
Manguera de alta presión: 5 m
Adaptador de conector para mangueras de riego A3/4"

Equipamiento

Quick Connect en el lado del equipo
Aplicación de detergente mediante: Aspiración
Asa telescópica
Filtro de agua integrado

Características técnicas

Tipo de corriente: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Presión: 20 – máx. 110 / 2 – máx. 11 bar / MPa
Caudal: máx. 360 l/h
Rendimiento en superficie: 20 m²/h
Temperatura de entrada: máx. 40 °C
Potencia de conexión: 1.4 kW
Cable de conexión: 5 m
Color: amarillo
Peso sin accesorios: 4 kg
Peso con embalaje incluido: 5.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 246 x 280 x 586 mm

Características

Tipo de corriente	220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
Presión	20 – máx. 110 / 2 – máx. 11 bar / MPa
Caudal	máx. 360 l/h
Rendimiento en superficie	20 m²/h
Temperatura de entrada	máx. 40 °C
Potencia de conexión	1.4 kW
Cable de conexión	5 m
Color	amarillo
Peso sin accesorios	4 kg
Peso con embalaje incluido	5.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	246 x 280 x 586 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,99
Largo artículo (cm)	24.6
Ancho artículo (cm)	28
Alto artículo (cm)	58.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,60
Producto empaquetado: largo (cm)	49,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,50

Enlaces

pdf	BTA-5807706-000-00.pdf
pdf	BTA-5910367-000-02.pdf
pdf	1.673-600.0_PI_es_ES.pdf
pdf	CER-5263071-000-11.pdf