

HT 2.20 Set



Referencia: 2.645-362.0
EAN-13: 4066529015440
Marca: Kärcher

- Elevada estabilidad y firmeza
- Cierre rápido para la fijación del asa telescópica
- Manivela plegable
- Listo de inmediato
- Conexión de mangueras doblada

4  066529 015440 >

Descripción general

Descripción

El carro portamangueras estable y robusto permite un almacenamiento en poco espacio de la manguera de riego y ofrece un manejo muy cómodo. Con la manivela ergonómica, la manguera se enrolla de forma fiable. Asimismo, el carro portamangueras destaca por un pie de apoyo extraancho para una máxima estabilidad y resistencia frente a los rayos UV y las heladas. El kit está integrado por una manguera de 20 metros y accesorios de riego, así como una boquilla. Gracias al innovador cierre rápido, el asa telescópica puede ajustarse cómodamente a la altura adecuada o también desplazarse por completo hacia abajo. Kärcher ofrece 5 años de garantía del fabricante. El carro portamangueras se entrega totalmente montado.

Ventajas

Elevada estabilidad y firmeza

Gracias al pie de apoyo extraancho y al bajo centro de gravedad del enrollador de mangueras.

Cierre rápido para la fijación del asa telescópica

Almacenaje en poco espacio.

Manivela plegable

Almacenaje en poco espacio.

Lista de inmediato

Accesorios de riego incluidos en el equipo de serie.

Conexión de mangueras doblada

Evita la torsión y el doblado de la manguera para obtener el máximo caudal del agua.

Sistema antigoteo

No hay fugas de agua tras su uso.

Campos de aplicación

Riego de jardines

Superficies pequeñas y medianas

Suministro incluido

Conector de mangueras: 3 Unidad(es)

Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)

Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)

Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)

Manguera PrimoFlex 1/2": 20 m

Equipamiento

Set

Patrón de pulverización: chorro de cono

Patrón de pulverización: chorro concentrado

Características técnicas

Longitud de la manguera: 20 m
Diámetro de manguera: 13 mm
Diámetro/longitud de manguera: 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4") m
Presión de estallido: 24 bar
Color: negro
Peso: 2.8 kg
Peso con embalaje incluido: 5.3 kg
Dimensiones (la. x an. x al.): 460 x 475 x 840 mm

Características

Longitud de la manguera	20 m
Diámetro de manguera	13 mm
Diámetro/longitud de manguera	40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4") m
Presión de estallido	24 bar
Color	negro
Peso	2.8 kg
Peso con embalaje incluido	5.3 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	460 x 475 x 840 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,75
Largo artículo (cm)	46
Ancho artículo (cm)	47.5
Alto artículo (cm)	84

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,30
Producto empaquetado: largo (cm)	39,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,00
Producto empaquetado: alto (cm)	49,00

Enlaces

pdf	2.645-362.0_PI_es_ES.pdf
-----	---