



## Pulido y cera RM 660

Referencia: 6.296-108.0  
 EAN-13: 4054278669120  
 Marca: Kärcher

- 2 en 1: tratamiento de la pintura y protección en un solo paso
- Se eliminan los pequeños arañazos (p. ej. los originados por los cepillos de instalaciones de lavado)
- Los componentes de conservación especiales protegen la pintura, proporcionan un rápido secado y un resultado brillante
- Limpia el color y les proporciona brillo sin los molestos hologramas
- Sus ingredientes especiales favorecen una conservación prolongada de la superficie del vehículo

### Descripción general

#### Descripción

Limpieza intensiva y conservación resistente a los lavados y a las inclemencias meteorológicas en un solo paso. Se eliminan los pequeños arañazos y marcas y se recupera el color original.

#### Propiedades

2 en 1: tratamiento de la pintura y protección en un solo paso

Se eliminan los pequeños arañazos (p. ej. los originados por los cepillos de instalaciones de lavado)

Los componentes de conservación especiales protegen la pintura, proporcionan un rápido secado y un resultado brillante

Limpia el color y les proporciona brillo sin los molestos hologramas

Sus ingredientes especiales favorecen una conservación prolongada de la superficie del vehículo

Efecto de perla contra agua y partículas

Agradable y fresco aroma a cítricos

Detergentes listos para utilizar (LPU)

Elementos pulidores sin microplásticos

Made in Germany

### Campos de aplicación

Pintura de vehículos

Superficies pintadas

### Modo de Uso

manual

### Uso en manual

Agite bien la cera abrillantadora y aplíquela por secciones sobre las superficies pintadas (previamente lavadas) utilizando un paño suave o una esponja y realizando movimientos circulares con una ligera presión. En superficies mate o que presenten ligeros rasguños, ejerza algo más de presión. Después de un breve tiempo de secado (aprox. 1 minuto), limpie sin esfuerzo los restos de pulido con un paño de microfibras suave y pule la superficie ligeramente. No utilizar sobre piezas pintadas calientes.

### Información de Uso

Limpiar y secar bien el vehículo antes de su uso.

No aplicar en superficies calientes.

No apta para pintura mate.

Manténgase fuera del alcance de los niños

### Advertencias

Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ona

Indicación de advertencia Atención

H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica

P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P280g Llevar guantes.

P302 + P352b EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

### Características técnicas

Tamaño embalaje: 500 ml

Unidad de embalaje: 8 Unidad(es)

Peso con embalaje incluido: 0.6 kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 70 x 70 x 180 mm

### Características

Tamaño embalaje	500 ml
Unidad de embalaje	8 Unidad(es)
Peso con embalaje incluido	0.6 kg
Dimensiones (la. x an. x al.)	70 x 70 x 180 mm

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	7
Ancho artículo (cm)	7
Alto artículo (cm)	18

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	7,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,20
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00

### Enlaces

pdf	<a href="#">0.011-070.0 PI_es_ES.pdf</a>
pdf	<a href="#">6.296-108.0 SDB_es_ES.pdf</a>