



5 708997 356746 >

Scangrip Foco MULTIMATCH 3 CONNECT con fuente de alimentación

¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2025

Referencia: 035674C
EAN-13: 5708997356746
Marca: Scangrip

- 5 Niveles de regulación de luz.
- Tecnología LED COB de alta calidad CRI+ (96 CRI+)
- Función CCT SCAN: ajuste continuo de la temperatura de color de 2500K a 6500K.
- Compatible con el sistema de baterías CONNECT.
- 18V/20V (batería y cargador NO incluidos).

Descripción general

La MULTIMATCH 3 CONNECT es una potente luz de trabajo LED de 3000 lúmenes, ideal para la inspección de grandes superficies en trabajos de pulido, pintura, limpieza y combinación de colores. Esta versión incluye una fuente de alimentación para una disponibilidad de luz ilimitada.

Su función CCT SCAN te permite barrer el espectro de temperatura de color (2500 K a 6500 K) para encontrar el tono perfecto, garantizando una igualación precisa del color y la detección de defectos. Además, puedes ajustar el brillo en cinco niveles y controlarla cómodamente a través de la aplicación BLUETOOTH.

Compatible con baterías de 18V/20V de las principales marcas de herramientas eléctricas usando el conector SCANGRIP. Agregue el conector correspondiente a su batería de 18 V / 20 V:

Batería AEG 18 V/20 V - 03.6158C
Batería BERNER 18 V/20 V – 03.6155C
Batería BOSCH / AMPSHARE 18 V / 20 V – 03.6140C
Batería BOSCH GREEN 18 V/20 V – 03.6141C
Batería DEWALT 18V/20V – 03.6142C
Batería EINHELL 18V/20V – 03.6143C
Batería FEIN 18 V/20 V – 03.6144C
Batería FESTOOL 18V/20V – 03.6153C
Batería FLEX 18 V/20 V – 03.6145C
Batería HAZET 18V/20V – 03.6146C
Batería HIKOKI 18V/20V – 03.6147C
Batería HILTI NURON 22 V - 03.6157C
Batería INGERSOLL 18 V/20 V – 03.6152C
Batería MAKITA 18V/20V – 03.6148C
Batería MILWAUKEE de 18 V/20 V – 03.6149C
Batería PANASONIC 18 V/20 V – 03.6156C
Batería RIDGID de 18 V/20 V – 03.6154C
Batería SNAP-ON de 18 V/20 V – 03.6151C
Batería WÜRTH 18 V/20 V – 03.6150C

Dispone de accesorios opcionales como el difusor SCANGRIP para suavizar la luz, trípodes, soporte con ruedas ... La cubierta de batería opcional también mejora su durabilidad y resistencia al agua, llevando la protección de IP30 a IP54 (o IP65 con la fuente de alimentación).

Características

Flujo luminoso	300-3000 lúmenes
Fuente de luz	LED COB con CRI+ ultraalto
Salida de luz ajustable	5 niveles
Ángulo de haz	110°
CCT (Kelvin)	6500
CCT, bajo (Kelvin)	2500
CRI	AR >IRC+ 96
Cable	5 m / 2 x 0,75 mm ² H05RN-F
Compatibilidad (CAS)	Baterías CAS de 18 V, FUENTE DE ALIMENTACIÓN SCANGRIP
Consumo de energía (W)	32 W
Cargador incluido	NO
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 °C a +40 °C
IP	IP65
Protección contra impactos	IK07

Certificaciones

Garantía	3 años
----------	--------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,36
Largo artículo (cm)	23,00 cm
Ancho artículo (cm)	11,00 cm
Alto artículo (cm)	26,300 cm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,85
Producto empaquetado: largo (cm)	32,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	17,00
Producto empaquetado: alto (cm)	28,00

Enlaces

pdf	03.5675C- Declaración conformidad CE
pdf	03.5675C-manual instrucciones
pdf	03.5675C_Accesorios
pdf	Video MULTIMATCH CONNECT