



## Guante CATTER LX F

Referencia: WX-026\_T08

EAN-13: 8430951178985

Marca: 3L

TALLA: 8



### Descripción general

Guante sin costuras realizado en HDPE, Fibra de vidrio y fibra de acero con recubrimiento de látex natural en palma y dorso.

Excelente resistencia al corte y perforación.

Diseño ergonómico y gran dexteridad.

Excelente agarre en seco y en húmedo.

Aprobado para el contacto con todo tipo de alimentos excepto alimentos ácidos.

### Aplicaciones

Trabajos en seco y húmedo con riesgo de corte. Automóvil. Vidrio. Reciclado. Embotellado y envasado. Temperatura máxima de contacto 100°C.

### MARCAJE

#### MARCAJE MECÁNICO

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel X

Desgarro: Nivel 4

Perforación: Nivel 4

Corte EN ISO 13997: F

#### MARCAJE TÉRMICO

Inflamabilidad: Nivel X

Calor de contacto: Nivel 1

Calor convectivo: Nivel X

Calor radiante: Nivel X

Pequeñas salpicaduras de metal fundido: Nivel X

Grandes masas de metal fundido: Nivel X

## Características

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TALLA                               | 8                                                                                        |
| Total tallas para modelo            | 7, 8, 9, 10                                                                              |
| Material Guante                     | soporte: Polietileno / Fibra de Vidrio / Fibra de vidrio. ; recubrimiento: Látex natural |
| Resistencia a la abrasión           | Nivel 3                                                                                  |
| Resistencia al corte por cuchilla   | Nivel X                                                                                  |
| Resistencia al desgarro             | Nivel 4                                                                                  |
| Resistencia a la perforación        | Nivel 4                                                                                  |
| Resistencia al corte ISO 13997      | Nivel F                                                                                  |
| Inflamabilidad                      | Nivel X                                                                                  |
| Calor por contacto                  | Nivel 1                                                                                  |
| Calor convectivo                    | Nivel X                                                                                  |
| Calor radiante                      | Nivel X                                                                                  |
| Pequeñas salpicaduras metal fundido | Nivel X                                                                                  |
| Grandes masas de metal fundido      | Nivel X                                                                                  |

## Acabados

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color    | Gris/azul                                                                                |
| Material | soporte: Polietileno / Fibra de Vidrio / Fibra de vidrio. ; recubrimiento: Látex natural |

## Certificaciones

|               |        |
|---------------|--------|
| Certificación | Cat II |
|---------------|--------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,20 |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 1,10  |

## Enlaces

|     |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">DECLARACION DE CONFORMIDAD CATTER LX F</a> |
| pdf | <a href="#">FICHA TECNICA CATTER LX F</a>              |