

## Ingletadora telescópica GCM 12 GDL



Referencia: 0601B23600  
EAN-13: 3165140584890  
Marca: Bosch

- El novedoso brazo deslizante, que no requiere mantenimiento, es extremadamente robusto, por lo que garantiza una precisión duradera
- El diseño de bisagra del brazo deslizante hace que la sierra ingletadora sea compacta de un extremo a otro
- El láser de doble línea y la hoja de sierra de alta calidad aseguran cortes con la máxima precisión

3  165140 584890 >

### Descripción general

#### Descripción

Ingletadora telescópica GCM 12 GDL, Con los resultados de corte más precisos en la gama de Bosch, la GCM 12 GDL Professional es la mejor opción para trabajos que exigen la máxima precisión. El novedoso brazo deslizante de la ingletadora no requiere mantenimiento y es extremadamente robusto y resistente. El diseño de la bisagra del brazo deslizante permite que la GCM 12 GDL Professional sea muy compacta de delante hacia atrás. Esta ingletadora incorpora un nivel láser doble y un disco de sierra de alta calidad que aseguran un corte preciso con una profundidad de corte de hasta 170 x 140 mm para perfiles en L (con un grosor máximo de 36 mm). La GCM 12 GDL Professional está concebida para realizar cortes transversales, biselados y ranurados en madera, vigas de madera y compuestos de madera, así como en materiales de tablas y paneles de suelo. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch y con varios soportes. La GCM 12 GDL Professional incluye también funciones como sistema de frenado inteligente, láser de doble línea de precisión y arranque suave. Pinza de sujeción (número de pieza de recambio 1 609 B02 585); Placa de inserción (número de pieza de recambio 1 609 B02 375); 1 sierra circular, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531); Pinza (1 609 B06 203); Tornillo (1 609 B00 263); Placa de tope (1 609 B02 365); Llave hexagonal (número de pieza de recambio 1 609 B00 256)

#### Destacado

El novedoso brazo deslizante, que no requiere mantenimiento, es extremadamente robusto, por lo que garantiza una precisión duradera

El diseño de bisagra del brazo deslizante hace que la sierra ingletadora sea compacta de un extremo a otro

El láser de doble línea y la hoja de sierra de alta calidad aseguran cortes con la máxima precisión

Serrado de máxima precisión: sierra ingletadora con diseño de brazo deslizante patentado de Bosch

#### Incluye

Pinza de sujeción (número de pieza de recambio 1 609 B02 585)

Placa de inserción (número de pieza de recambio 1 609 B02 375)

1 sierra circular, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)

Pinza (1 609 B06 203)

Tornillo (1 609 B00 263)

Placa de tope (1 609 B02 365)

Llave hexagonal (número de pieza de recambio 1 609 B00 256)

#### Características

Ajuste de bisel, izquierda: 47 °

Ajuste de bisel, derecha: 47 °

Ajuste de inclinación: 47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.

Tensión, hasta: 230 V

Tensión: 230 V

Ø del disco de sierra: 305 mm

Ø interior del disco de sierra: 30 mm  
 Potencia absorbida: 2 W  
 Capacidad de corte a 0°, altura: 104 mm  
 Capacidad de corte a 0°, anchura: 341 mm  
 Capacidad de corte a 0°: 104 x 341 mm  
 Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 104 mm  
 Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 240 mm  
 Capacidad de corte a 45° de inglete: 104 x 240 mm  
 Capacidad de corte a 45° de bisel, altura: 51 mm  
 Capacidad de corte a 45° de bisel, anchura: 341 mm  
 Capacidad de corte a 45° de inclinación: 51 x 341 mm  
 Ajuste para cortes a inglete, izquierda: 52 °  
 Ajuste para cortes a inglete, derecha: 60 °  
 Ajuste para cortes a inglete: 52 ° Izqda. / 60 ° Dcha.  
 Dimensiones de herramienta (anchura): 670 mm  
 Dimensiones de herramienta (longitud): 1100 mm  
 Dimensiones de herramienta (altura): 740 mm  
 Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura): 670 x 1100 x 740 mm  
 Velocidad de giro en vacío, desde: 4 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 4 rpm  
 Peso: 29,4 kg

### Características

Ajuste de bisel, izquierda	47 °
Ajuste de bisel, derecha	47 °
Ajuste de inclinación	47 ° Izqda. / 47 ° Dcha.
Tensión, hasta	230 V
Tensión	230 V
Ø del disco de sierra	305 mm
Ø interior del disco de sierra	30 mm
Potencia absorbida	2 W
Capacidad de corte a 0°, altura	104 mm
Capacidad de corte a 0°, anchura	341 mm
Capacidad de corte a 0°	104 x 341 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, altura	104 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura	240 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete	104 x 240 mm

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	29,40
Largo artículo (cm)	110
Ancho artículo (cm)	67
Alto artículo (cm)	74

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	40,20
Producto empaquetado: largo (cm)	79,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	63,50
Producto empaquetado: alto (cm)	56,50

### Enlaces

enlace [Video Cliplister](#)