

Ingletadora con mesa superior GTM 12 JL



Referencia: 0601B15001
EAN-13: 3165140695268
Marca: Bosch

- Combina una sierra ingletadora y una sierra de mesa en una sola herramienta, por lo que es muy versátil para múltiples aplicaciones
- Su potente motor de 1800 W permite un avance rápido del trabajo, tanto en el modo de sierra de mesa como en el de sierra ingletadora
- Su láser integrado permite obtener resultados muy precisos con facilidad

3  165140 695268 >

Descripción general

Descripción

Ingletadora con mesa superior GTM 12 JL, La sierra combinada GTM 12 JL Professional es la sierra multifuncional perfecta cuando se requiere versatilidad. Combina una sierra ingletadora y una sierra de mesa en una única herramienta, por lo que resulta extremadamente versátil para múltiples aplicaciones. El potente motor de 1800 W de la sierra combinada permite un avance rápido del trabajo, tanto en el modo de sierra de mesa como en el de sierra ingletadora. Su láser integrado permite obtener resultados muy precisos. Esta sierra combinada está concebida para cortar madera. Es compatible con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch y con varios soportes. La GTM 12 JL Professional incluye también la función de arranque suave. 1 sierra circular, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40 (2 608 640 440); Barra de empuje (1 619 P04 042)

Destacado

Combina una sierra ingletadora y una sierra de mesa en una sola herramienta, por lo que es muy versátil para múltiples aplicaciones

Su potente motor de 1800 W permite un avance rápido del trabajo, tanto en el modo de sierra de mesa como en el de sierra ingletadora

Su láser integrado permite obtener resultados muy precisos con facilidad

Sierra combinada multifuncional para un rendimiento versátil

Incluye

1 sierra circular, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40 (2 608 640 440)

Barra de empuje (1 619 P04 042)

Características

Ajuste de bisel, izquierda: 47 °

Ajuste de bisel, derecha: 2 °

Ajuste de inclinación: 47 ° Izqda. / 2 ° Dcha.

Tensión, desde: 220 V

Tensión, hasta: 240 V

Tensión: 220 – 240 V

Ø del disco de sierra: 305 mm

Ø interior del disco de sierra: 30 mm

Potencia absorbida: 1.8 W

Capacidad de corte a 0°, altura: 95 mm

Capacidad de corte a 0°, anchura: 150 mm

Capacidad de corte a 0°: 95 x 150 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete, altura: 95 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura: 90 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete: 95 x 90 mm

Ajuste para cortes a inglete, izquierda: 48 °
Ajuste para cortes a inglete, derecha: 48 °
Ajuste para cortes a inglete: 48 ° Izqda. / 48 ° Dcha.
Dimensiones de herramienta (anchura): 660 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 550 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 400 mm
Dimensiones de la herramienta (anchura x longitud x altura): 660 x550 x400 mm
Velocidad de giro en vacío, desde: 3.8 rpm
Velocidad de giro en vacío: 3.8 rpm
Altura de corte de la sierra circular de mesa: 51 mm
Peso: 21,0 kg

Características

Ajuste de bisel, izquierda	47 °
Ajuste de bisel, derecha	2 °
Ajuste de inclinación	47 ° Izqda. / 2 ° Dcha.
Tensión, desde	220 V
Tensión, hasta	240 V
Tensión	220 – 240 V
Ø del disco de sierra	305 mm
Ø interior del disco de sierra	30 mm
Potencia absorbida	1.8 W
Capacidad de corte a 0°, altura	95 mm
Capacidad de corte a 0°, anchura	150 mm
Capacidad de corte a 0°	95 x 150 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, altura	95 mm
Capacidad de corte a 45° de inglete, anchura	90 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	20,75
Largo artículo (cm)	55
Ancho artículo (cm)	66
Alto artículo (cm)	40

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	27,48
Producto empaquetado: largo (cm)	70,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	60,40
Producto empaquetado: alto (cm)	46,20