



3 165140 705516 >

Extractor de polvo con cable GAS 35 L AFC

Referencia: 06019C3200

EAN-13: 3165140705516

Marca: Bosch

- La tecnología de limpieza automática del filtro garantiza una aspiración potente y constante para un avance muy rápido en el trabajo
- Aspirador de clase L certificado de acuerdo con la normativa europea, para una protección fiable
- Potente turbina de aspiración de 1380 vatios con una elevada presión de aspiración de 254 mbar que proporciona los mejores resultados de aspiración

Descripción general

Descripción

Extractor de polvo con cable GAS 35 L AFC, El GAS 35 L AFC Professional es el aspirador de cable en seco y húmedo de Bosch para polvo de clase L con limpieza automática de filtro. Cuenta con tecnología de limpieza automática del filtro, lo que garantiza una aspiración potente y constante, y permite un avance muy rápido en el trabajo. El aspirador cuenta con un certificado para la clase de polvo L de acuerdo con la normativa europea, lo que proporciona una protección fiable. Una potentísima turbina de aspiración de 1380 W ofrece una elevada presión de aspiración de 254 mbar, lo que proporciona los mejores resultados de aspiración. Este aspirador está pensado para aspirar en seco y húmedo. Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. Se puede incorporar un maletín L-BOXX en el GAS 35 L AFC Professional con el fin de ofrecer una solución de transporte práctica para una mejor movilidad. 1 filtro de pliegues planos de celulosa (2 607 432 033); Boquilla para ranuras, 35 mm de diámetro (2 607 000 165); Saco de evacuación de polvo (2 607 432 043); Codo (2 608 000 573); Juego de boquillas para suelos, 35 mm de diámetro (1 609 390 478); 3 tubos de aspiración cromados de 0,35 m, 35 mm de diámetro (2 608 000 575); Manguera 5 m, Ø 35 mm con boquilla (2 608 000 565)

Destacado

La tecnología de limpieza automática del filtro garantiza una aspiración potente y constante para un avance muy rápido en el trabajo

Aspirador de clase L certificado de acuerdo con la normativa europea, para una protección fiable

Potente turbina de aspiración de 1380 vatios con una elevada presión de aspiración de 254 mbar que proporciona los mejores resultados de aspiración

Aspirador en húmedo/seco para polvo de clase L con sistema de limpieza automática de filtro

Incluye

1 filtro de pliegues planos de celulosa (2 607 432 033)

Boquilla para ranuras, 35 mm de diámetro (2 607 000 165)

Saco de evacuación de polvo (2 607 432 043)

Codo (2 608 000 573)

Juego de boquillas para suelos, 35 mm de diámetro (1 609 390 478)

3 tubos de aspiración cromados de 0,35 m, 35 mm de diámetro (2 608 000 575)

Manguera 5 m, Ø 35 mm con boquilla (2 608 000 565)

Características

Capacidad neta del depósito de agua: 19,2 l

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 1.2 W

Peso: 12,2 kg

Capacidad del depósito en bruto: 35 l

Capacidad del depósito en neto: 23 l

Clase de polvo aspirador en húmedo/seco: L
 Clase de polvo: L
 Dimensiones de herramienta (anchura): 375 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 515 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 575 mm
 Superficie del filtro: 6.15 cm²
 Caudal de aire (turbina): 74 l/s
 Depresión (turbina): 254 mbar

Características

Capacidad neta del depósito de agua	19,2 l
Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	1.2 W
Peso	12,2 kg
Capacidad del depósito en bruto	35 l
Capacidad del depósito en neto	23 l
Clase de polvo aspirador en húmedo/seco	L
Clase de polvo	L
Dimensiones de herramienta (anchura)	375 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	515 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	575 mm
Superficie del filtro	6.15 cm ²
Caudal de aire (turbina)	74 l/s
Depresión (turbina)	254 mbar

Dimensiones

Peso artículo (kg)	19,36
Largo artículo (cm)	51.5
Ancho artículo (cm)	37.5
Alto artículo (cm)	57.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	19,36
Producto empaquetado: largo (cm)	39,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	60,00
Producto empaquetado: alto (cm)	74,30

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------