

Martillo demoledor SDS plus GSH 3



Referencia: 0611320703
EAN-13: 3165140326179
Marca: Bosch

- Diseño ligero y empuñadura suave para un manejo y control cómodos y mayor precisión en el cincelado
- Mecanismo y portaherramientas extremadamente robustos para prolongar la vida útil
- Botón de bloqueo para facilitar el cincelado continuo

3 
165140 326179 >

Descripción general

Descripción

Martillo demoledor SDS plus GSH 3, El GSH 3 E Professional es el martillo demoledor eléctrico para profesionales SDS plus de Bosch más ligero. Su diseño ligero y empuñadura suave permiten un manejo y control cómodos para mayor precisión en el cincelado. Este martillo demoledor alcanza una larga vida útil gracias a su mecanismo y portaherramientas extremadamente robustos. Además, posee botón de bloqueo para facilitar un trabajo continuo. Concebido para cincelar en hormigón, mampostería y azulejos. El GSH 3 E Professional incluye funciones adicionales como Vario-Lock y velocidad variable. Empuñadura adicional (2 602 025 140); Maletín de transporte (2 605 438 482); Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 005); 1 cincel puntiagudo, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145); 1 cincel para azulejos, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)

Destacado

Diseño ligero y empuñadura suave para un manejo y control cómodos y mayor precisión en el cincelado
Mecanismo y portaherramientas extremadamente robustos para prolongar la vida útil

Botón de bloqueo para facilitar el cincelado continuo

El martillo demoledor más ligero de la gama SDS plus para mayor comodidad y control

Incluye

Empuñadura adicional (2 602 025 140)
Maletín de transporte (2 605 438 482)
Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 005)
1 cincel puntiagudo, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145)
1 cincel para azulejos, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 650 W

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 0 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 3.5 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 0 – 3.500 ipm

Peso: 3,7 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 89 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 376 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 208 mm

Portaherramientas: SDS plus

Aplicaciones

Cincelar en hormigón

Cincelar en madera

Cincelar en piedra

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	650 W
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	0 ipm
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	3.5 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 3.500 ipm
Peso	3,7 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	89 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	376 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	208 mm
Portaherramientas	SDS plus

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,00
Largo artículo (cm)	37.6
Ancho artículo (cm)	8.9
Alto artículo (cm)	20.8

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,66
Producto empaquetado: largo (cm)	46,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,00
Producto empaquetado: alto (cm)	12,20