



3 165140 785983>

Lijadora orbital GSS 160 Multi

Referencia: 06012A2300

EAN-13: 3165140785983

Marca: Bosch

- Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo
- Incluye tres almohadillas intercambiables para trabajar en bordes, esquinas y superficies planas pequeñas
- Caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch para trabajar prácticamente sin polvo

Descripción general

Descripción

Lijadora orbital GSS 160 Multi, La GSS 160 Multi Professional es la lijadora orbital de cable compacta y ergonómica de Bosch capaz de abordar distintas aplicaciones, incluidas las esquinas. Un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto aseguran un manejo sencillo y cómodo. Se incluyen tres almohadillas intercambiables que permiten el trabajo en bordes y esquinas, así como en superficies planas de tamaño reducido. Su caja para polvo cuenta con un sistema integrado de microfiltros Bosch, lo que ofrece un eficiente sistema de aspiración de polvo para trabajar prácticamente sin polvo. Esta lijadora orbital está diseñada para el rectificado intermedio, el acabado de superficies y el rectificado de esquinas y superficies planas pequeñas. Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, barniz y relleno, así como en superficies minerales y acrílicas. Es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch. La GSS 160 Multi Professional también viene equipada con un sistema de sujeción, un sistema de cierre por contacto para fijar las hojas de lija y su diseño permite su uso con una mano. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Bandeja para L-BOXX; Dispositivo de perforar (2 608 190 059); Destornillador; Caja para polvo (2 605 411 240) incl. Microfiltro (2 605 411 241); 1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 232); 1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 458); 1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 608 Z96); Placa base delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) con placa lijadora (2 608 601 445); Placa base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) con placa lijadora (2 608 601 443); Placa base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) con placa lijadora (2 608 601 444)

Destacado

Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo

Incluye tres almohadillas intercambiables para trabajar en bordes, esquinas y superficies planas pequeñas

Caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch para trabajar prácticamente sin polvo

Lijadora orbital compacta y ergonómica para múltiples aplicaciones, incluidas las esquinas

Incluye

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Bandeja para L-BOXX

Dispositivo de perforar (2 608 190 059)

Destornillador

Caja para polvo (2 605 411 240) incl. Microfiltro (2 605 411 241)

1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 232)

1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 458)

1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 608 Z96)

Placa base delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) con placa lijadora (2 608 601 445)

Placa base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) con placa lijadora (2 608 601 443)

Placa base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) con placa lijadora (2 608 601 444)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Peso: 1,2 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 101 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 296 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 143 mm

Ancho de la placa lijadora: 80 mm

Longitud de la placa lijadora: 130 mm

Potencia absorbida: 180 W

Velocidad de giro en vacío, desde: 12 rpm

Velocidad de giro en vacío: 12 rpm

Número de orbitaciones en vacío, desde: 24 opm

Número de oscilaciones en vacío: 24 opm

Diámetro de circuito oscilante: 1,6 mm

Aplicaciones

Lijar material de recubrimiento

Lijar metales ferreos

Lijar madera

Lijar material sintético

Lijar material mineral

Lijar materiales naturales

Lijar metal no ferreto

Lijar piedra

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Peso	1,2 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	101 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	296 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	143 mm
Ancho de la placa lijadora	80 mm
Longitud de la placa lijadora	130 mm
Potencia absorbida	180 W
Velocidad de giro en vacío, desde	12 rpm
Velocidad de giro en vacío	12 rpm
Número de orbitaciones en vacío, desde	24 opm
Número de oscilaciones en vacío	24 opm
Diámetro de circuito oscilante	1,6 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,40
Largo artículo (cm)	29.6
Ancho artículo (cm)	10.1
Alto artículo (cm)	14.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,14
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50

Enlaces

enlace [Video Cliplister](#)