



3  165140 430241 >

## **martillo perforador PBH 2800 RE**

Referencia: 0603393000

EAN-13: 3165140430241

Marca: Bosch

- Motor de 720 W y mecanismo de percusión neumático de 2,6 j para aplicaciones exigentes
- Embrague de seguridad para la protección del usuario y de la herramienta frente a atascos o sobrecargas
- Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal
- Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables
- Taladra diámetros de hasta 26/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 3,0 kg de peso

### **Descripción general**

#### **Descripción**

martillo perforador PBH 2800 RE; Potente para trabajos de taladrado, percusión y cincelado difíciles; Motor de 720 W y mecanismo de percusión neumático de 2,6 j para aplicaciones exigentes; Embrague de seguridad para la protección del usuario y de la herramienta frente a atascos o sobrecargas; Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal; Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables; Taladra diámetros de hasta 26/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 3,0 kg de peso; Cincel plano (2 609 255 570); Tope de profundidad (2 603 001 019); Empuñadura adicional (2 602 025 125); Maletín de transporte

#### **Destacado**

Motor de 720 W y mecanismo de percusión neumático de 2,6 j para aplicaciones exigentes

Embrague de seguridad para la protección del usuario y de la herramienta frente a atascos o sobrecargas

Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal

Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables

Taladra diámetros de hasta 26/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 3,0 kg de peso

#### **Incluye**

Cincel plano (2 609 255 570)

Tope de profundidad (2 603 001 019)

Empuñadura adicional (2 602 025 125)

Maletín de transporte

#### **Características**

Escala comparativa: martillo perforador

Mecanismo de percusión neumático: No

Parada de giro: Sí

Preselección del número de revoluciones: Sí

Engranaje de 2 velocidades: No

Cable de 4 m: No

Control electrónico de Bosch: Sí

Función de cincelar: Sí

Giro reversible: Sí

SDS plus de Bosch: Sí

Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí

Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión: Sí

SDS de Bosch cambio de broca sin herramientas: No

Potencia absorbida: 720 W  
 Tensión: 230 V  
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 1.45 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 1.450 rpm  
 Número de impactos, de: 0 ipm  
 Número de impactos, hasta: 4 ipm  
 Número de impactos: 0 – 4.000 ipm  
 Mecanismo de percusión Bosch: Neumático  
 Ø máx. de perforación en hormigón: 26 mm  
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm  
 Ø máx. de perforación en madera: 30 mm  
 Con coronas perforadoras huecas en mampostería: 68 mm  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 468 x 385 x 120 mm  
 Peso: 3,000 kg

#### Características

Escala comparativa	martillo perforador
Mecanismo de percusión neumático	No
Parada de giro	Sí
Preselección del número de revoluciones	Sí
Engranaje de 2 velocidades	No
Cable de 4 m	No
Control electrónico de Bosch	Sí
Función de cincelar	Sí
Giro reversible	Sí
SDS plus de Bosch	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión	Sí
SDS de Bosch cambio de broca sin herramientas	No
Potencia absorbida	720 W

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 30/10/2025