



3 165140 435147 >

martillo perforador PBH 3000-2 FRE

Referencia: 0603394200

EAN-13: 3165140435147

Marca: Bosch

- Motor de 750 W y mecanismo de percusión neumático de 2,8 j para las aplicaciones más duras
- Caja de cambios de dos velocidades y embrague de seguridad
- Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal
- Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables
- Taladra diámetros de hasta 26/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 3,3 kg de peso

Descripción general

Descripción

martillo perforador PBH 3000-2 FRE; Máxima potencia y versatilidad para los trabajos más difíciles; Motor de 750 W y mecanismo de percusión neumático de 2,8 j para las aplicaciones más duras; Caja de cambios de dos velocidades y embrague de seguridad; Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal; Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables; Taladra diámetros de hasta 26/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 3,3 kg de peso; Portabrocas SDS plus sin llave; Cincel plano (2 609 255 570); Tope de profundidad (2 603 001 019); Empuñadura adicional (2 602 025 102); Maletín de transporte

Destacado

Motor de 750 W y mecanismo de percusión neumático de 2,8 j para las aplicaciones más duras

Caja de cambios de dos velocidades y embrague de seguridad

Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal

Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables

Taladra diámetros de hasta 26/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 3,3 kg de peso

Incluye

Portabrocas SDS plus sin llave

Cincel plano (2 609 255 570)

Tope de profundidad (2 603 001 019)

Empuñadura adicional (2 602 025 102)

Maletín de transporte

Características

Escala comparativa: martillo perforador

Mecanismo de percusión neumático: No

Parada de giro: Sí

Preselección del número de revoluciones: Sí

Engranaje de 2 velocidades: Sí

Cable de 4 m: Sí

Control electrónico de Bosch: Sí

Función de cincelar: Sí

Giro reversible: Sí

SDS plus de Bosch: Sí

Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí

Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión: Sí

SDS de Bosch cambio de broca sin herramientas: Sí

Potencia absorbida: 750 W
 Tensión: 230 V
 Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, desde: 0 rpm
 Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, hasta: 1.45 rpm
 Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, hasta: 3 rpm
 Velocidad de giro en vacío(1.^a/2.^a velocidad): 0 – 1.450 / 3.000 rpm
 Número de impactos, de: 0 ipm
 Número de impactos, hasta: 4 ipm
 Número de impactos: 0 – 4.000 ipm
 Mecanismo de percusión Bosch: Neumático
 Ø máx. de perforación en hormigón: 26 mm
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm
 Ø máx. de perforación en madera: 30 mm
 Con coronas perforadoras huecas en mampostería: 68 mm
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 471 x 370 x 131 mm
 Peso: 3,300 kg

Características

Escala comparativa	martillo perforador
Mecanismo de percusión neumático	No
Parada de giro	Sí
Preselección del número de revoluciones	Sí
Engranaje de 2 velocidades	Sí
Cable de 4 m	Sí
Control electrónico de Bosch	Sí
Función de cincelar	Sí
Giro reversible	Sí
SDS plus de Bosch	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión	Sí
SDS de Bosch cambio de broca sin herramientas	Sí
Potencia absorbida	750 W

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,60
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,00
Producto empaquetado: largo (cm)	47,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,00
Producto empaquetado: alto (cm)	13,10

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 30/10/2025