

Amoladora GWS 30-230 B



Referencia: 06018G1000
EAN-13: 4059952559766
Marca: Bosch

- Avance más rápido y tasa de arranque del material máxima gracias a su motor Brushless sin escobillas de 2800 W
- Menos desgaste y mínimo tiempo de inactividad gracias a que funciona sin escobillas de carbón
- KickBack Control, freno, Vibration Control y un sistema de amortiguación de las vibraciones optimizado para una mejor protección del usuario

4  059952 559766 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 30-230 B, La GWS 30-230 B Professional es una amoladora angular que permite un arranque de material más rápido y cómodo gracias a su potente motor Brushless sin escobillas de 2800 W. Ofrece una potencia extraordinaria, una gran capacidad de sobrecarga y asegura la máxima productividad. El motor Brushless sin escobillas sin conmutador ni escobillas de carbón minimiza el desgaste y los tiempos de paradas no programadas. La GWS 30-230 B Professional incorpora KickBack Control y freno, lo que permite detener el disco de forma inmediata. Esto, junto con la función Vibration Control y un sistema mejorado de amortiguación de las vibraciones, proporciona una mayor protección al usuario. La GWS 30-230 B Professional es idónea para amolar metal o costuras de soldadura y para cortar metal, hormigón, ladrillos y azulejos. La variante GWS 30-230 B Professional es compatible con el sistema de aspiración GDE 230 FC-T Professional de Bosch. Además, la GWS 30-230 B Professional ofrece funciones adicionales, como el indicador LED del estado de la herramienta, la protección contra sobrecarga, la protección contra rearanque y el arranque suave. Tuerca tensora (1 603 340 040); Llave de dos agujeros (1 607 950 048); Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 001); Cubierta protectora de ajuste rápido (2 605 510 281)

Destacado

Avance más rápido y tasa de arranque del material máxima gracias a su motor Brushless sin escobillas de 2800 W
Menos desgaste y mínimo tiempo de inactividad gracias a que funciona sin escobillas de carbón
KickBack Control, freno, Vibration Control y un sistema de amortiguación de las vibraciones optimizado para una mejor protección del usuario
Potente amoladora angular grande con motor Brushless sin escobillas y freno

Incluye

Tuerca tensora (1 603 340 040)
Llave de dos agujeros (1 607 950 048)
Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 001)
Cubierta protectora de ajuste rápido (2 605 510 281)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V
Potencia absorbida: 2.8 W
Velocidad de giro en vacío, hasta: 6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío: 6.5 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela: M14
Empuñadura principal: Superficie vermiculada
Ø del disco: 230 mm
Plato lijador de goma, Ø: 230 mm
Cepillo de vaso, Ø: 100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura): 110 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 530 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 150 mm

Peso: 5,9 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	2.8 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.5 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Empuñadura principal	Superficie vermiculada
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	230 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	110 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	530 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	150 mm
Peso	5,9 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,54
Largo artículo (cm)	53
Ancho artículo (cm)	11
Alto artículo (cm)	15

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,72
Producto empaquetado: largo (cm)	60,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50