



4 059952 576305 >

## Taladro con percusión EasylImpact 600

Referencia: 0603133000

EAN-13: 4059952576305

Marca: Bosch

- Portabrocas de sujeción rápida de dos piezas para cambiar la broca de manera rápida y sencilla
- Control electrónico de velocidad para regular la velocidad al taladrar con tan solo accionar un gatillo
- Peso ligero de tan solo 1,7 kg, tamaño compacto y diseño ergonómico para un manejo cómodo
- Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 12 mm y en madera hasta 25 mm

### Descripción general

#### Descripción

Taladro con percusión EasylImpact 600; Taladrado de precisión cómodo y sin esfuerzo en varios materiales; Portabrocas de sujeción rápida de dos piezas para cambiar la broca de manera rápida y sencilla; Control electrónico de velocidad para regular la velocidad al taladrar con tan solo accionar un gatillo; Peso ligero de tan solo 1,7 kg, tamaño compacto y diseño ergonómico para un manejo cómodo; Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 12 mm y en madera hasta 25 mm; Empuñadura adicional; Tope de profundidad; Maletín de transporte

#### Destacado

Portabrocas de sujeción rápida de dos piezas para cambiar la broca de manera rápida y sencilla  
Control electrónico de velocidad para regular la velocidad al taladrar con tan solo accionar un gatillo  
Peso ligero de tan solo 1,7 kg, tamaño compacto y diseño ergonómico para un manejo cómodo  
Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 12 mm y en madera hasta 25 mm

#### Incluye

Empuñadura adicional  
Tope de profundidad  
Maletín de transporte

#### Características

Portabrocas de sujeción rápida: Sí  
Portabrocas de corona dentada: No  
Press + Lock de Bosch: No  
Engranaje de 2 velocidades: No  
Auto-Lock de Bosch: No  
Preselección del número de revoluciones: No  
Electrónica Constante de Bosch: No  
Cable de 2,5 m: Sí  
Cable de 4 m: No  
Giro reversible: Sí  
Control electrónico de Bosch: Sí  
Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí  
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: Sí  
KickBack Control: No  
Potencia de salida, máx.: 370 W  
Par de giro nominal: 1,2 Nm  
Par de parada según EN 60745: 15,0 Nm  
Sistema microfiltro de perforación: No  
Portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Potencia absorbida: 600 W  
 Velocidad de giro en vacío, desde: 50 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 3 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 50 – 3.000 rpm  
 Número de impactos: 45 ipm  
 Ø de perforación en mampostería: 12 mm  
 Ø máx. de perforación en acero: 10 mm  
 Ø máx. de perforación en madera: 25 mm  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 290 x 68 x 221 mm  
 Peso: 1,700 kg

### Características

Portabrocas de sujeción rápida	Sí
Portabrocas de corona dentada	No
Press + Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	No
Auto-Lock de Bosch	No
Preselección del número de revoluciones	No
Electrónica Constante de Bosch	No
Cable de 2,5 m	Sí
Cable de 4 m	No
Giro reversible	Sí
Control electrónico de Bosch	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	Sí
KickBack Control	No

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,70
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,04
Producto empaquetado: largo (cm)	38,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,10
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00