

Multiherramienta GOP 40-30



Referencia: 0601231000
EAN-13: 3165140817004
Marca: Bosch

- Motor de 400 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada para maximizar la transmisión de fuerzas
- La empuñadura pequeña y ergonómica permite un manejo cómodo y mejor control
- Función de encaje a presión para cambiar de accesorio de forma rápida y fácil

3  165140 817004 >

Descripción general

Descripción

Multiherramienta GOP 40-30, La GOP 40-30 Professional es la potente multiherramienta con cable de la gama StarlockPlus de Bosch. Posee un motor de 400 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada entre la máquina y el accesorio para una transmisión de fuerzas máxima. Cuenta con una empuñadura reducida y ergonómica para un manejo cómodo y mejor control. Además, la función de encaje a presión permite cambiar de accesorio de forma rápida y fácil. Concebida para instalar desde marcos de puertas hasta suelos nuevos, retirar ventanas y cortar tuberías y clavos. Apta para madera, plástico y metal. Es compatible con los sistemas Starlock y StarlockPlus. El GOP 40-30 Professional incluye velocidad constante, luz LED, empuñadura suave y selección de velocidad. 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558); Caja de cartón

Destacado

Motor de 400 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada para maximizar la transmisión de fuerzas

La empuñadura pequeña y ergonómica permite un manejo cómodo y mejor control

Función de encaje a presión para cambiar de accesorio de forma rápida y fácil

La potente multiherramienta de la gama StarlockPlus de Bosch

Incluye

1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)

Caja de cartón

Características

Potencia absorbida: 400 W

Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1,5 °

Oscilación en vacío, desde: 8 opm

Oscilación en vacío, hasta: 20 opm

Oscilación en vacío: 8.000 – 20.000 opm

Peso: 1,5 kg

Aplicaciones

Cepillar material de recubrimiento

Cepillar metales ferreos

Cepillar madera

Cepillar metales no ferreos

Cepillado de piedra

Fresar en hormigón

Fresar material sintético

Fresar en piedra

Serrar hormigón
 Serrar metales férreos
 Serrar madera
 Serrar material sintético
 Serrar materiales naturales
 Serrar metal no férreo
 Serrar piedra
 Raspar material de recubrimiento
 Raspar hormigón
 Raspar material sintético
 Raspar piedra
 Lijar material de recubrimiento
 Lijar hormigón
 Lijar metales férreos
 Lijar madera
 Lijar material sintético
 Lijar material mineral
 Lijar materiales naturales
 Lijar metal no férreo
 Lijar piedra
 Cortar material de recubrimiento
 Cortar hormigón
 Cortar material sintético
 Cortar materiales naturales
 Cortar piedra
 Cortar metales férreos
 Cortar madera
 Cortar metal no férreo

Características

Potencia absorbida	400 W
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,5 °
Oscilación en vacío, desde	8 opm
Oscilación en vacío, hasta	20 opm
Oscilación en vacío	8.000 – 20.000 opm
Peso	1,5 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,84
Largo artículo (cm)	28.4
Ancho artículo (cm)	5.3
Alto artículo (cm)	8.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,20
Producto empaquetado: largo (cm)	38,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,30
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------