

## Multiherramienta GOP 55-36



Referencia: 0601231100  
EAN-13: 3165140816892  
Marca: Bosch

- Motor de 550 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada para maximizar la transmisión de fuerzas
- Muy duradera gracias a los robustos componentes metálicos
- Función de encaje a presión para cambiar de accesorio de forma rápida y fácil

3  165140 816892 >

### Descripción general

#### Descripción

Multiherramienta GOP 55-36, La multiherramienta con cable GOP 55-36 Professional ofrece el mejor rendimiento en las tareas más duras de la gama StarlockMax de Bosch. Posee un potentísimo motor de 550 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada entre la máquina y el accesorio para una transmisión de fuerzas máxima. La multiherramienta es muy duradera gracias a sus robustos componentes metálicos. Además, la función de encaje a presión permite cambiar de accesorio de forma rápida y fácil. Concebida para retirar ventanas, renovar juntas de expansión y realizar ranuras para la fabricación de estanterías de madera. Apta para madera, plástico y metal. Es compatible con los sistemas Starlock, StarlockPlus y StarlockMax. La multiherramienta con cable GOP 55-36 Professional incluye velocidad constante, empuñadura suave y selección de velocidad. 1 hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571); Caja de cartón

#### Destacado

Motor de 550 W y enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada para maximizar la transmisión de fuerzas  
Muy duradera gracias a los robustos componentes metálicos

Función de encaje a presión para cambiar de accesorio de forma rápida y fácil

El mejor rendimiento en tareas duras de la gama StarlockMax de Bosch

#### Incluye

1 hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571)  
Caja de cartón

#### Características

Potencia absorbida: 550 W

Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1,8 °

Oscilación en vacío, desde: 8 opm

Oscilación en vacío, hasta: 20 opm

Oscilación en vacío: 8.000 – 20.000 opm

Peso: 1,6 kg

#### Aplicaciones

Cepillar material de recubrimiento

Cepillar metales férreos

Cepillar madera

Cepillar metales no férreos

Cepillado de piedra

Fresar en hormigón

Fresar en metales férreos

Fresar en metal no férreo

Fresar material sintético  
 Fresar en piedra  
 Serrar hormigón  
 Serrar metales férreos  
 Serrar madera  
 Serrar material sintético  
 Serrar materiales naturales  
 Serrar metal no férreo  
 Serrar piedra  
 Raspar material de recubrimiento  
 Raspar hormigón  
 Raspar material sintético  
 Raspar piedra  
 Lijar material de recubrimiento  
 Lijar hormigón  
 Lijar metales férreos  
 Lijar madera  
 Lijar material sintético  
 Lijar material mineral  
 Lijar materiales naturales  
 Lijar metal no férreo  
 Lijar piedra  
 Cortar material de recubrimiento  
 Cortar hormigón  
 Cortar material sintético  
 Cortar materiales naturales  
 Cortar piedra  
 Cortar metales férreos  
 Cortar madera  
 Cortar metal no férreo

### Características

Potencia absorbida	550 W
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,8 °
Oscilación en vacío, desde	8 opm
Oscilación en vacío, hasta	20 opm
Oscilación en vacío	8.000 – 20.000 opm
Peso	1,6 kg

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,97
Largo artículo (cm)	29
Ancho artículo (cm)	5.4
Alto artículo (cm)	8.5

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,26
Producto empaquetado: largo (cm)	38,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,30
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30

### Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
--------	----------------------------------