

Sierra circular GKS 85



Referencia: 060157A900
EAN-13: 3165140607902
Marca: Bosch

- Motor de alto rendimiento con una potencia de 2200 W para realizar cortes de hasta 85 mm
- Cortes largos y rectos de alta precisión gracias a la compatibilidad con el sistema de carriles guía de Bosch
- Mayor visibilidad de la línea de trazado en todo momento gracias al uso de un deflector de virutas optimizado y un turbosoplador



Descripción general

Descripción

Sierra circular GKS 85, Con su gran potencia y los carriles de guía, la GKS 85 G Professional es la mejor aliada cuando se trata de realizar cortes guiados de alta precisión. Su motor de alto rendimiento, con una potencia de 2200 W, permite obtener cortes de hasta 85 mm, lo que la convierte en una buena opción para trabajos duros. Sus resultados de corte precisos se explican gracias a la compatibilidad con el sistema de carriles guía de Bosch. La GKS 85 G Professional utiliza un deflector de virutas optimizado y un turbosoplador que garantizan en todo momento una mejor visión de la línea de trazado. La sierra circular es capaz de cortar con solvencia diferentes tipos de materiales, como madera maciza y productos derivados de la madera, tales como OSB, madera contrachapada o MDF. Es compatible con el sistema de carriles guía de Bosch así como con los sistemas de carriles guía de Mafell, Festool y Makita. La GKS 85 G Professional está equipada con un dispositivo de bloqueo del husillo, placa base de aluminio fundido, toma para extracción de polvo y función de arranque suave. 1 sierra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725); Llave hexagonal WAF 5 (número de pieza de recambio 1 907 950 006); Adaptador de aspiración (número de pieza de recambio 1 619 P01 627)

Destacado

Motor de alto rendimiento con una potencia de 2200 W para realizar cortes de hasta 85 mm
Cortes largos y rectos de alta precisión gracias a la compatibilidad con el sistema de carriles guía de Bosch
Mayor visibilidad de la línea de trazado en todo momento gracias al uso de un deflector de virutas optimizado y un turbosoplador
Sierra circular de alta potencia: para cortes de hasta 85 mm y compatibilidad con carriles guía

Incluye

1 sierra circular, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)
Llave hexagonal WAF 5 (número de pieza de recambio 1 907 950 006)
Adaptador de aspiración (número de pieza de recambio 1 619 P01 627)

Características

Ø del disco de sierra: 235 mm
Tensión, eléctrica: 230 V
Potencia absorbida: 2.2 W
Velocidad de giro en vacío, desde: 5 rpm
Velocidad de giro en vacío: 5 rpm
Ø interior del disco de sierra: 30 mm
Peso: 7,8 kg
Dimensiones de herramienta (anchura): 219 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 410 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 280 mm
Compatible con carril guía: Sí

Capacidad máxima de corte en madera (90°): 85 mm
Capacidad máxima de corte en madera (45°): 65 mm

Características

| | |
|---|--------|
| Ø del disco de sierra | 235 mm |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Potencia absorbida | 2.2 W |
| Velocidad de giro en vacío, desde | 5 rpm |
| Velocidad de giro en vacío | 5 rpm |
| Ø interior del disco de sierra | 30 mm |
| Peso | 7,8 kg |
| Dimensiones de herramienta (anchura) | 219 mm |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 410 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 280 mm |
| Compatible con carril guía | Sí |
| Capacidad máxima de corte en madera (90°) | 85 mm |
| Capacidad máxima de corte en madera (45°) | 65 mm |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 9,90 |
| Largo artículo (cm) | 41 |
| Ancho artículo (cm) | 21.9 |
| Alto artículo (cm) | 28 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 9,93 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 45,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 35,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 30,00 |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
| enlace | Video Cliplister |