

Sierra de calar PST 800 PEL



Referencia: 06033A0100
EAN-13: 3165140526913
Marca: Bosch

- El movimiento pendular permite obtener resultados con rapidez
- Nivel de vibraciones mínimo, peso ligero y tamaño compacto para un manejo extraordinario
- Realiza cortes rectos y curvos de hasta 80 mm en muchos materiales
- CutControl y protección contra el astillado para un corte preciso y limpio
- Almacenamiento de seis hojas en la herramienta y sistema SDS para facilitar el cambio de hojas

Descripción general

Descripción

Sierra de calar PST 800 PEL; Avance rápido gracias al movimiento pendular rápido; El movimiento pendular permite obtener resultados con rapidez; Nivel de vibraciones mínimo, peso ligero y tamaño compacto para un manejo extraordinario; Realiza cortes rectos y curvos de hasta 80 mm en muchos materiales; CutControl y protección contra el astillado para un corte preciso y limpio; Almacenamiento de seis hojas en la herramienta y sistema SDS para facilitar el cambio de hojas; 1 hoja de sierra T 144 D (2 608 630 040)**; ** De venta exclusiva en el juego de 5; Protección contra astillas (2 607 010 079)**; CutControl (2 609 256 981); Depósito para discos de sierra (2 608 040 231); Caperuza protectora transparente (2 609 004 220); Maletín de transporte

Destacado

El movimiento pendular permite obtener resultados con rapidez
Nivel de vibraciones mínimo, peso ligero y tamaño compacto para un manejo extraordinario
Realiza cortes rectos y curvos de hasta 80 mm en muchos materiales
CutControl y protección contra el astillado para un corte preciso y limpio
Almacenamiento de seis hojas en la herramienta y sistema SDS para facilitar el cambio de hojas

Incluye

1 hoja de sierra T 144 D (2 608 630 040)**
** De venta exclusiva en el juego de 5
Protección contra astillas (2 607 010 079)**
CutControl (2 609 256 981)
Depósito para discos de sierra (2 608 040 231)
Caperuza protectora transparente (2 609 004 220)
Maletín de transporte

Características

Escala comparativa: Sierra de calar
SDS de Bosch: Sí
Low Vibration de Bosch: Sí
Control electrónico de Bosch: Sí
Movimiento pendular: Sí
CutControl de Bosch: Sí
Luz de trabajo integrada: No
Preselección del número de revoluciones: No
Placa base de aluminio: No
Ajuste del soplante: Sí
Regulación de la placa base SDS de Bosch: No
Tool-Box: Sí

Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí
Aspiración de polvo: No
Corte en bisel de 0 a 45°: No
Potencia absorbida: 530 W
Tensión: 230 V
Potencia útil: 290 W
Número de carreras en vacío, desde: 500 cpm
Número de carreras en vacío, hasta: 3 cpm
Número de carreras en vacío: 500 – 3.000 cpm
Número de revoluciones en vacío, desde: 500 rpm
Número de revoluciones en vacío, hasta: 3 rpm
Número de revoluciones en vacío: 500 – 3.000 rpm
Velocidad de giro en vacío, desde: 500 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta: 3 rpm
Velocidad de giro en vacío: 500 – 3.000 rpm
Placa base: Acero
Profundidad de corte en madera: 80 mm
Profundidad de corte en acero: 5 mm
Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 267 x 67 x 196 mm
Peso: 2,000 kg

Características

Escala comparativa	Sierra de calar
SDS de Bosch	Sí
Low Vibration de Bosch	Sí
Control electrónico de Bosch	Sí
Movimiento pendular	Sí
CutControl de Bosch	Sí
Luz de trabajo integrada	No
Preselección del número de revoluciones	No
Placa base de aluminio	No
Ajuste del soplante	Sí
Regulación de la placa base SDS de Bosch	No
Tool-Box	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Aspiración de polvo	No

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,99
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,02
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	38,60
Producto empaquetado: alto (cm)	29,18

Enlaces

enlace

[Video Cliplister](#)
