

## **martillo perforador PBH 2100 RE**



3 165140 633857 >

Referencia: 06033A9300  
EAN-13: 3165140633857  
Marca: Bosch

- Motor de 550 W y mecanismo de percusión neumático de 1,7 j para aplicaciones generales
- Portabrocas SDS plus para cambiar de accesorio de forma rápida y sin herramientas
- Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal
- Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables
- Taladra diámetros de hasta 20/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 2,2 kg de peso

### **Descripción general**

#### **Descripción**

martillo perforador PBH 2100 RE; Ligero y potente para taladrar, percutir y cincelar sin esfuerzo; Motor de 550 W y mecanismo de percusión neumático de 1,7 j para aplicaciones generales; Portabrocas SDS plus para cambiar de accesorio de forma rápida y sin herramientas; Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal; Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables; Taladra diámetros de hasta 20/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 2,2 kg de peso; Tope de profundidad (2 603 001 019); Empuñadura adicional (2 602 025 102); Maletín de transporte

#### **Destacado**

Motor de 550 W y mecanismo de percusión neumático de 1,7 j para aplicaciones generales

Portabrocas SDS plus para cambiar de accesorio de forma rápida y sin herramientas

Percutir y cincelar en hormigón y mampostería o taladrar en baldosas, madera y metal

Función de cincelado con Vario Lock, que ofrece varias posiciones de cincelado seleccionables

Taladra diámetros de hasta 20/30/13 mm en hormigón/madera/metal, con tan solo 2,2 kg de peso

#### **Incluye**

Tope de profundidad (2 603 001 019)

Empuñadura adicional (2 602 025 102)

Maletín de transporte

#### **Características**

Escala comparativa: martillo perforador

Mecanismo de percusión neumático: Sí

Parada de giro: Sí

Preselección del número de revoluciones: No

Engranaje de 2 velocidades: No

Cable de 4 m: No

Control electrónico de Bosch: Sí

Función de cincelar: Sí

Giro reversible: Sí

SDS plus de Bosch: Sí

Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí

Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión: Sí

SDS de Bosch cambio de broca sin herramientas: No

Potencia absorbida: 550 W

Tensión: 230 V

Potencia útil: 270 W  
 Portaherramientas: SDS plus  
 Velocidad de giro en vacío, desde: 0 rpm  
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 2.4 rpm  
 Velocidad de giro en vacío: 0 – 2.400 rpm  
 Número de impactos, de: 0 ipm  
 Número de impactos, hasta: 4.6 ipm  
 Número de impactos: 0 – 4.600 ipm  
 Mecanismo de percusión Bosch: Neumático  
 Ø máx. de perforación en hormigón: 20 mm  
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm  
 Ø máx. de perforación en madera: 30 mm  
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 385 x 372 x 112 mm  
 Peso: 2,200 kg

### Características

Escala comparativa	martillo perforador
Mecanismo de percusión neumático	Sí
Parada de giro	Sí
Preselección del número de revoluciones	No
Engranaje de 2 velocidades	No
Cable de 4 m	No
Control electrónico de Bosch	Sí
Función de cincelar	Sí
Giro reversible	Sí
SDS plus de Bosch	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Aplicación atornillar / taladrar / taladrar con percusión	Sí
SDS de Bosch cambio de broca sin herramientas	No
Potencia absorbida	550 W

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,53
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,89
Producto empaquetado: largo (cm)	38,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	37,20
Producto empaquetado: alto (cm)	11,20