



4 059952 525464 >

## Taladro con percusión a batería GSB 18V-110 C

Referencia: 06019G030B

EAN-13: 4059952525464

Marca: Bosch

- Sus 110 Nm de par de giro máximo y su motor sin escobillas hacen que esta herramienta sea excepcionalmente potente
- El portabrocas totalmente metálico de alta durabilidad hace que el taladro con percusión sea capaz de ocuparse incluso de las aplicaciones más duras en el lugar de trabajo
- Opción de Bluetooth Connectivity para conectarse directamente a un teléfono inteligente y tener más opciones de control de la herramienta

### Descripción general

#### Descripción

Taladro con percusión a batería GSB 18V-110 C, El GSB 18V-110 C Professional es un taladro/atornillador con percusión a batería extremadamente potente y robusto con motor Brushless sin escobillas. Par de giro máximo de 110 Nm y motor Brushless sin escobillas, que ofrecen un rendimiento excepcionalmente alto. El taladro con percusión es muy resistente gracias a su portabrocas totalmente metálico y es capaz de ocuparse de las aplicaciones más complejas en el lugar de trabajo. Asimismo, cuenta con opción de Bluetooth Connectivity para conectarse directamente a un teléfono inteligente y tener más opciones de control de la herramienta. El GSB 18V-110 C está concebido para taladrar en madera con un diámetro máximo de 82 mm, atornillar hasta 12 mm, así como para taladrar en acero hasta 13 mm y taladrar con percusión en mampostería hasta 16 mm. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. El GSB 18V-110 C Professional también cuenta con 2 velocidades, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, empuñadura, tecnología de iones de litio y embrague de precisión. Empuñadura adicional (1 602 025 07X); 2 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

#### Destacado

Sus 110 Nm de par de giro máximo y su motor sin escobillas hacen que esta herramienta sea excepcionalmente potente

El portabrocas totalmente metálico de alta durabilidad hace que el taladro con percusión sea capaz de ocuparse incluso de las aplicaciones más duras en el lugar de trabajo

Opción de Bluetooth Connectivity para conectarse directamente a un teléfono inteligente y tener más opciones de control de la herramienta

Taladro con percusión de 18 V extremadamente potente y robusto, con motor Brushless sin escobillas y función de taladrado con percusión

#### Incluye

Empuñadura adicional (1 602 025 07X)

2 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)

Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

#### Características

Tipo de batería: Litio

Dimensiones de herramienta (altura): 213 mm

Ø máx. de perforación en madera: 82 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Par de giro (blando): 47 Nm

Par de giro (duro): 85 Nm

Par de giro (máx.): 110 Nm  
Par de giro (blando/duro/máx.): 47/85/110 Nm  
Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, desde: 0 rpm  
Velocidad de giro en vacío, 1<sup>a</sup> velocidad, hasta: 480 rpm  
Velocidad de giro en vacío, 2.<sup>a</sup> velocidad, desde: 0 rpm  
Velocidad de giro en vacío, 2.<sup>a</sup> velocidad, hasta: 2.1 rpm  
Velocidad de giro en vacío(1.<sup>a</sup>/2.<sup>a</sup> velocidad): 0 – 480 / 0 – 2.100 rpm  
Número de impactos, máx.: 31.5 ipm  
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.: 1,5 mm  
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.: 13 mm  
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.: 1,5 / 13 mm  
Peso sin batería: 1,9 kg  
Ajustes de par de giro (estándar): 25  
Ajustes de par de giro (adicionales): 2  
Niveles de par de giro: 25+2  
Ø máx. de perforación en acero: 13 mm  
Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm  
Ø máx. de atornillado: 12 mm

### **Aplicaciones**

Taladrar en hormigón  
Perforar en metales férreos  
Taladrar en madera  
Taladrar material sintético  
Taladrar en metal no férreo  
Taladrar en piedra  
Perforaciones en húmedo en hormigón  
Perforar en húmedo en piedra  
Perforar en seco en piedra  
Atornillar  
Cepillar material de recubrimiento  
Cepillar metales férreos  
Cepillar madera  
Cepillar metales no férreos

## Características

Tipo de batería	Litio
Dimensiones de herramienta (altura)	213 mm
Ø máx. de perforación en madera	82 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Par de giro (blando)	47 Nm
Par de giro (duro)	85 Nm
Par de giro (máx.)	110 Nm
Par de giro (blando/duro/máx.)	47/85/110 Nm
Velocidad de giro en vacío, 1 <sup>a</sup> velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1 <sup>a</sup> velocidad, hasta	480 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2. <sup>a</sup> velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2. <sup>a</sup> velocidad, hasta	2.1 rpm
Velocidad de giro en vacío(1. <sup>a</sup> /2. <sup>a</sup> velocidad)	0 – 480 / 0 – 2.100 rpm
Número de impactos, máx.	31.5 ipm

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	20.3
Ancho artículo (cm)	7.8
Alto artículo (cm)	21.3

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,99
Producto empaquetado: largo (cm)	44,10
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50