



3 165140 995160 >

Bosch Professional Sistema 12V Cámara térmica GTC 400 C (sin batería ni cargador, con conectividad, medición -10 °C hasta +400 °C, resolución: 160 x 120px, en L-BOXX)

Referencia: 0601083108

EAN-13: 3165140995160

Marca: Bosch

- Rápido intercambio de datos y fácil documentación de las imágenes térmicas con la aplicación Bosch ThermalOn
- La tecnología de «imagen en imagen» superpone las imágenes térmicas y reales para facilitar la localización de la medición
- Sistema flexible de batería: funciona tanto con baterías de iones de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar

Descripción general

Descripción

Termocámara GTC 400 C, La termocámara GTC 400 C Professional mide y visualiza diferencias de temperatura en segundos, y registra los resultados de forma sencilla. La aplicación Bosch ThermalOn documenta y envía rápidamente los valores medidos. La tecnología inteligente de «imagen en imagen» superpone imágenes reales y de detección térmica (19.200 px), con resultados de alta calidad para una localización clara de las diferencias de temperatura. Gracias al Dual Power System, es posible utilizar como fuente de alimentación tanto una batería de iones de litio de 12 V como pilas alcalinas convencionales. Es ideal para inspeccionar aislamientos, sistemas de calefacción y flujos caloríficos, así como para localizar piezas calentadas en exceso. El detector inteligente GTC 400 C Professional es perfecto como apoyo para muy diversos especialistas en cualquier fase de proyecto: desde consultas con el cliente, con imágenes claras de la situación, hasta tareas preparatorias, como p. ej., la inspección de lugares de instalación de líneas, pasando por la documentación del proyecto e incluso los posteriores trabajos de seguimiento. La herramienta de medición no debe emplearse con fines médicos humanos. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Bandeja para L-BOXX herramienta; Cable micro-USB (2 609 120 670); Asidero

Destacado

Rápido intercambio de datos y fácil documentación de las imágenes térmicas con la aplicación Bosch ThermalOn
La tecnología de «imagen en imagen» superpone las imágenes térmicas y reales para facilitar la localización de la medición

Sistema flexible de batería: funciona tanto con baterías de iones de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar
Visualización inmediata de las diferencias de temperatura con documentación inteligente

CONECTIVIDAD: Envía imágenes térmicas a un dispositivo móvil, toma notas y personaliza imágenes con la aplicación Bosch Thermal. O usa el software de PC para editar imágenes térmicas y crear informes.

FÁCIL DE USAR: las imágenes térmicas se interpretan fácilmente y todas las funciones importantes son accesibles con un solo clic. La función de imagen incrustada ayuda a localizar las mediciones.

AMPLIO INTERVALO DE TEMPERATURAS: el termómetro infrarrojo permite medir temperaturas de entre -10 °C y +400 °C con una precisión de ± 3 °C*.

IMÁGENES DE ALTA CALIDAD: Imágenes de gran calidad gracias a la resolución de 160 x 120 (19.200 px) para una localización clara de las diferencias de temperatura.

INCLUYE: Cámara térmica GTC 400 C (sin batería ni cargador), Bosch Thermal App, correa de sujeción, cable micro USB y maletín L-BOXX

Incluye

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Bandeja para L-BOXX herramienta

Cable micro-USB (2 609 120 670)

Asidero

INCLUYE: Cámara térmica GTC 400 C (sin batería ni cargador), Bosch Thermal App, correa de sujeción, cable micro USB y maletín L-BOXX

Características

Tensión de la batería: 12,0 V
Margen de medición: -10 °C hasta +400 °C
Exactitud de medición IR: ± 3,0 °C?
Resolución: 0,1 °C
Sensibilidad térmica (NETD):

Características

Tensión de la batería	12,0 V
Margen de medición	-10 °C hasta +400 °C
Exactitud de medición IR	± 3,0 °C?
Resolución	0,1 °C
Sensibilidad térmica (NETD)	<50 mK
Tamaño de sensor IR, ancho	160 píxeles
Tamaño de sensor IR, alto	120 píxeles
Número de puntos de medición	19200
Campo visual (FOV), desde	53 °
Campo visual (FOV), hasta	43 °
Campo visual (FOV)	53x43 °
Alimentación de tensión y tiempo de funcionamiento	4 LR6 de 1,5 V (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V
Memoria de imágenes (número de imágenes)	500
Tipo de memoria	memoria interna

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,57
Producto empaquetado: largo (cm)	44,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,90
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70