



Amoladora GWS 24-230 P

Referencia: 06018C3100

EAN-13: 4059952556062

Marca: Bosch



- Mayor protección del usuario gracias al interruptor PROtection
- Bajo nivel de vibraciones gracias a la empuñadura auxiliar antivibración y al funcionamiento suave del motor, lo que favorece un manejo más cómodo



Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 24-230 P, La GWS 24-230 P Professional es una sólida amoladora angular de 230 mm provista de interruptor PROtection para una mayor protección del usuario. Su potente motor de 2400 W proporciona un alto rendimiento de arranque de material que se traduce en excelentes resultados de corte y amolado. Diseñada pensando en la protección del usuario, la máquina se desconecta en cuanto se suelta el interruptor PROtection. Gracias al funcionamiento mejorado del motor y a la empuñadura auxiliar antivibración, los efectos de vibración se reducen drásticamente. Esta amoladora angular puede utilizarse para amolar metales, cortar hormigón y piedra, y para aplicaciones con muchos otros materiales. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 230 FC-S de Bosch. Con potente motor de 2400 W para aplicaciones exigentes de corte y amolado Caja de cartón; Caperuza protectora (1 619 P15 668); Empuñadura adicional (1 602 025 030); Llave de dos agujeros (1 607 950 061); Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014); Tuerca tensora (1 603 345 043)

Destacado

Mayor protección del usuario gracias al interruptor PROtection

Bajo nivel de vibraciones gracias a la empuñadura auxiliar antivibración y al funcionamiento suave del motor, lo que favorece un manejo más cómodo

Amoladora angular de 230 mm de alta potencia y bajo nivel de vibraciones, con interruptor PROtection

Incluye

Caja de cartón

Caperuza protectora (1 619 P15 668)

Empuñadura adicional (1 602 025 030)

Llave de dos agujeros (1 607 950 061)

Brida de fijación (número de pieza de recambio 2 605 703 014)

Tuerca tensora (1 603 345 043)

Características

Potencia absorbida: 2.4 W

Velocidad de giro en vacío, hasta: 6.5 r. p. m.

Velocidad de giro en vacío: 6.5 r. p. m.

Rosca del husillo portamuela: M14

Ø del disco: 230 mm

Ø del vaso de amolar: 140 mm

Peso: 5,9 kg

Características

Potencia absorbida	2.4 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.5 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	230 mm
Ø del vaso de amolar	140 mm
Peso	5,9 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,45
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	7,57
Producto empaquetado: largo (cm)	59,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,50
Producto empaquetado: alto (cm)	12,50