



## Amoladora GWS 22-230 P

Referencia: 06018C1105  
EAN-13: 4059952546742  
Marca: Bosch

- El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2,200 W garantiza excelentes resultados de corte
- Menor calentamiento general del sistema del motor y contacto mejorado entre el motor y las escobillas de carbón, para una mayor vida útil de la herramienta
- Interruptor PROtection que aumenta la protección del usuario

4  059952 546742 >

### Descripción general

#### Descripción

Amoladora GWS 22-230 P, La amoladora angular GWS 22-230 P Professional se caracteriza por la sinergia entre su resistencia y su gran rendimiento, con el refuerzo del interruptor PROtection, que aumenta la protección del usuario. El nuevo motor de 2200 W ofrece un alto rendimiento de arranque de material que permite obtener excelentes resultados de corte. La vida útil de la GWS 22-230 P se ha visto mejorada gracias a la reducción del calentamiento del sistema del motor y a la mejora del contacto entre el motor y las escobillas de carbono. El interruptor PROtection, que desconecta automáticamente la amoladora angular cuando esta se suelta, ofrece una mayor protección del usuario. Esta amoladora angular es ideal para tareas de corte en metal de todo tipo, pero también para trabajar en mampostería. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 230 FC-S de Bosch. Caperuza protectora (1 619 P15 668); Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 001); Llave de dos agujeros (1 607 950 048); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caja de cartón

#### Destacado

El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2,200 W garantiza excelentes resultados de corte. Menor calentamiento general del sistema del motor y contacto mejorado entre el motor y las escobillas de carbón, para una mayor vida útil de la herramienta

Interruptor PROtection que aumenta la protección del usuario

Diseño robusto y rendimiento sólido, con interruptor PROtection para una mayor protección del usuario

#### Incluye

Caperuza protectora (1 619 P15 668)  
Empuñadura adicional Vibration Control (2 608 900 001)  
Llave de dos agujeros (1 607 950 048)  
Brida de fijación (1 605 703 099)  
Tuerca tensora (1 603 340 040)  
Caja de cartón

#### Características

Tensión, eléctrica: 230 V  
Potencia absorbida: 2.2 W  
Velocidad de giro en vacío, hasta: 6.5 r. p. m.  
Velocidad de giro en vacío: 6.5 r. p. m.  
Rosca del husillo portamuela: M14  
Ø del disco: 230 mm  
Plato lijador de goma, Ø: 230 mm  
Cepillo de vaso, Ø: 100 mm  
Dimensiones de herramienta (anchura): 192 mm  
Dimensiones de herramienta (longitud): 580 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 130 mm

Peso: 5,5 kg

#### Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	2.2 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.5 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	230 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	192 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	580 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	130 mm
Peso	5,5 kg

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,78
Largo artículo (cm)	58
Ancho artículo (cm)	19.2
Alto artículo (cm)	13

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,76
Producto empaquetado: largo (cm)	58,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,20
Producto empaquetado: alto (cm)	13,00