

Amoladora GWS 20-230 J



4  059952 546728 >

Referencia: 06018C1302
EAN-13: 4059952546728
Marca: Bosch

- El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2000 W garantiza excelentes resultados de corte
- Menor calentamiento del sistema completo del motor y contacto mejorado entre el motor y las escobillas de carbono, para prolongar la vida útil de la herramienta
- Arranque suave y protección contra rearranque que aumentan la protección del usuario

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 20-230 J, La amoladora angular GWS 20-230 J Professional ofrece un diseño compacto y ligero a la vez que aumenta la protección del usuario gracias a sus sistemas de arranque suave y protección contra rearranque. El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2000 W garantiza excelentes resultados de corte. La reducción del calentamiento del sistema completo del motor y la mejora del contacto entre el motor y las escobillas de carbono contribuyen a prolongar notablemente la vida útil de la herramienta. Prácticas funciones como el arranque suave o la protección contra rearranque aumentan la protección del usuario. Esta amoladora angular es ideal para trabajos de corte en materiales como metales o mampostería. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 230 FC-S de Bosch. Caperuza protectora (1 619 P15 668); Empuñadura adicional (2 602 025 075); Llave de dos agujeros (1 607 950 048); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Caja de cartón

Destacado

El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2000 W garantiza excelentes resultados de corte. Menor calentamiento del sistema completo del motor y contacto mejorado entre el motor y las escobillas de carbono, para prolongar la vida útil de la herramienta.

Arranque suave y protección contra rearranque que aumentan la protección del usuario

Protección mejorada para el usuario y diseño compacto: cortes con arranque suave y protección contra rearranque

Incluye

Caperuza protectora (1 619 P15 668)
Empuñadura adicional (2 602 025 075)
Llave de dos agujeros (1 607 950 048)
Brida de fijación (1 605 703 099)
Tuerca tensora (1 603 340 040)
Caja de cartón

Características

Tensión, eléctrica: 230 V
Potencia absorbida: 2 W
Velocidad de giro en vacío, hasta: 6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío: 6.5 r. p. m.
Ø del disco: 230 mm
Plato lijador de goma, Ø: 230 mm
Cepillo de vaso, Ø: 100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura): 240 mm
Dimensiones de herramienta (longitud): 500 mm
Dimensiones de herramienta (altura): 140 mm
Peso: 5,5 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	2 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.5 r. p. m.
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	230 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	240 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	500 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	140 mm
Peso	5,5 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,30
Largo artículo (cm)	50
Ancho artículo (cm)	24
Alto artículo (cm)	14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,20
Producto empaquetado: largo (cm)	57,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	19,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,80