

Amoladora GWS 20-230 P



Referencia: 06018C1104
EAN-13: 4059952546704
Marca: Bosch

- El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2000 W garantiza excelentes resultados de corte
- Menor calentamiento del sistema completo del motor y contacto mejorado entre el motor y las escobillas de carbono, para una mayor vida útil
- Interruptor PROtection que aumenta la protección del usuario

4  059952 546704 >

Descripción general

Descripción

Amoladora GWS 20-230 P, La amoladora angular GWS 20-230 P combina un diseño ligero y compacto con un interruptor PROtection, que aumenta la protección del usuario durante el trabajo. Su nuevo motor de 2000 W garantiza un excelente rendimiento de arranque de material y unos resultados de corte excelentes. La vida útil de la GWS 20-230 P se ha visto mejorada gracias a la reducción global del calentamiento del sistema del motor y a la mejora del contacto entre el motor y las escobillas de carbono. Cuando se suelta, el interruptor PROtection desconecta automáticamente la amoladora angular y ofrece una mayor protección del usuario. Esta amoladora angular es ideal para tareas de corte en metal de todo tipo, pero también para trabajar en mampostería. Es compatible con el aspirador de polvo GDE 230 FC-S de Bosch. Empuñadura adicional (2 602 025 075); Caperuza protectora (1 619 P15 668); Brida de fijación (1 605 703 099); Tuerca tensora (1 603 340 040); Llave de dos agujeros (1 607 950 048); 1 disco de corte de diamante, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065); Caja de cartón

Destacado

El alto rendimiento de arranque de material del nuevo motor de 2000 W garantiza excelentes resultados de corte
Menor calentamiento del sistema completo del motor y contacto mejorado entre el motor y las escobillas de carbono, para una mayor vida útil

Interruptor PROtection que aumenta la protección del usuario

Peso ligero, resultados excelentes: la amoladora angular compacta de 230 mm con interruptor PROtection

Incluye

Empuñadura adicional (2 602 025 075)
Caperuza protectora (1 619 P15 668)
Brida de fijación (1 605 703 099)
Tuerca tensora (1 603 340 040)
Llave de dos agujeros (1 607 950 048)
1 disco de corte de diamante, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065)
Caja de cartón

Características

Tensión, eléctrica: 230 V
Potencia absorbida: 2 W
Velocidad de giro en vacío, hasta: 6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío: 6.5 r. p. m.
Ø del disco: 230 mm
Plato lijador de goma, Ø: 230 mm
Cepillo de vaso, Ø: 100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura): 240 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 500 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 140 mm

Peso: 5,5 kg

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	2 W
Velocidad de giro en vacío, hasta	6.5 r. p. m.
Velocidad de giro en vacío	6.5 r. p. m.
Ø del disco	230 mm
Plato lijador de goma, Ø	230 mm
Cepillo de vaso, Ø	100 mm
Dimensiones de herramienta (anchura)	240 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	500 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	140 mm
Peso	5,5 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,00
Largo artículo (cm)	50
Ancho artículo (cm)	24
Alto artículo (cm)	14

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,00
Producto empaquetado: largo (cm)	98,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	60,50
Producto empaquetado: alto (cm)	14,00