



Taladro con percusión UniversallImpact 800

Referencia: 0603131100
EAN-13: 3165140840828
Marca: Bosch

- KickBack Control para una mayor seguridad
- Portabrocas de cambio rápido de una pieza con Autolock para cambiar la broca de manera rápida y sencilla
- Preselección de velocidad y velocidad constante de Bosch para un taladrado eficaz
- Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 14 mm y en madera hasta 30 mm

Descripción general

Descripción

Taladro con percusión UniversallImpact 800; El potente taladro de percusión con KickBack Control para proyectos de gran envergadura; KickBack Control para una mayor seguridad; Portabrocas de cambio rápido de una pieza con Autolock para cambiar la broca de manera rápida y sencilla; Preselección de velocidad y velocidad constante de Bosch para un taladrado eficaz; Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 14 mm y en madera hasta 30 mm; Empuñadura adicional (2 609 256 D93); Tope de profundidad (2 603 001 019); Maletín de transporte

Destacado

KickBack Control para una mayor seguridad
Portabrocas de cambio rápido de una pieza con Autolock para cambiar la broca de manera rápida y sencilla
Preselección de velocidad y velocidad constante de Bosch para un taladrado eficaz
Taladrado sin esfuerzo en mampostería hasta 14 mm y en madera hasta 30 mm

Incluye

Empuñadura adicional (2 609 256 D93)
Tope de profundidad (2 603 001 019)
Maletín de transporte

Características

Portabrocas de sujeción rápida: Sí
Portabrocas de corona dentada: No
Press + Lock de Bosch: No
Engranaje de 2 velocidades: No
Auto-Lock de Bosch: Sí
Preselección del número de revoluciones: Sí
Electrónica Constante de Bosch: Sí
Cable de 2,5 m: Sí
Cable de 4 m: No
Giro reversible: Sí
Control electrónico de Bosch: Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip: Sí
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión: Sí
KickBack Control: Sí
Potencia de salida, máx.: 560 W
Par de parada según EN 60745: 19,0 Nm
Sistema microfiltro de perforación: No
Potencia absorbida: 800 W
Par de giro nominal, 1ª velocidad: 1,5 Nm

Par de giro nominal (1.^a velocidad/2.^a velocidad): 1,5 Nm
 Velocidad de giro en vacío, desde: 50 rpm
 Velocidad de giro en vacío, hasta: 3 rpm
 Velocidad de giro en vacío: 50 – 3.000 rpm
 Número de impactos: 45 ipm
 Ø de perforación en mampostería: 14 mm
 Ø máx. de perforación en acero: 12 mm
 Ø máx. de perforación en madera: 30 mm
 Ø máx. de atornillado: 5 mm
 Dimensiones de la herramienta (Largo x Ancho x Alto): 386 x 291 x 99 mm
 Peso: 1,700 kg

Características

Portabrocas de sujeción rápida	Sí
Portabrocas de corona dentada	No
Press + Lock de Bosch	No
Engranaje de 2 velocidades	No
Auto-Lock de Bosch	Sí
Preselección del número de revoluciones	Sí
Electrónica Constante de Bosch	Sí
Cable de 2,5 m	Sí
Cable de 4 m	No
Giro reversible	Sí
Control electrónico de Bosch	Sí
Empuñadura antivibraciones Softgrip	Sí
Aplicación atornillar / perforar / taladrar a percusión	Sí
KickBack Control	Sí

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,80
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	3,07
Producto empaquetado: largo (cm)	38,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	29,10
Producto empaquetado: alto (cm)	9,90

Enlaces

enlace	Video Cliplister
--------	----------------------------------