



Bosch Professional Nivel Óptico GOL 20 D (aumento 20x, unidad de medida: 360 grados, alcance: hasta 60 m, en maletín de transporte)

Referencia: 0601068400
 EAN-13: 3165140603287
 Marca: Bosch

- Concebido para aplicaciones en exterior. Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54)
- Objetivo de gran luminosidad para una excelente lectura de las reglas graduadas
- Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador

Descripción general

Descripción

Nivel óptico GOL 20 D, Robustos y fiables: óptimos para el exterior, Concebido para aplicaciones en exterior. Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54), Objetivo de gran luminosidad para una excelente lectura de las reglas graduadas, Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador, Protección de la lente; Plomada; Mandril de ajuste; Maletín de transporte (1 600 A00 0LF)

Destacado

Concebido para aplicaciones en exterior. Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54)
 Objetivo de gran luminosidad para una excelente lectura de las reglas graduadas
 Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador
 Robustos y fiables: óptimos para el exterior
 MUY RESISTENTE: Perfecto para su uso en exteriores gracias a la resistente carcasa de metal con protección contra salpicaduras de agua y polvo (IP54)
 BLOQUEO DEL COMPENSADOR: Protege el péndulo frente a los posibles daños y la pérdida de calibración durante el transporte
 AUMENTO: Aumento de 20x para un alcance de hasta 60 m
 GRADUACIÓN CIRCULAR HORIZONTAL: Para determinar ángulos en incrementos de 1 grado con un ajuste de control preciso
 INCLUYE: Nivel óptico GOL 20 D, perno de ajuste, llave Allen, cubierta del objetivo, plomo y maletín de transporte

Incluye

Protección de la lente
 Plomada
 Mandril de ajuste
 Maletín de transporte (1 600 A00 0LF)
 INCLUYE: Nivel óptico GOL 20 D, perno de ajuste, llave Allen, cubierta del objetivo, plomo y maletín de transporte

Características

Unidad de medida: 360 grados
 Aumento: 20 x
 Precisión de nivelación: $\pm 3,0$ mm a 30 m
 Área de trabajo, valor: 60 m
 Alcance: 60 m
 Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 54
 Temperatura de servicio, desde: -10 °C
 Temperatura de servicio, hasta: 50 °C
 Temperatura de servicio: -10 – 50 °C
 Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C

Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C

Temperatura de almacenamiento: -20 – 70 °C

Peso, aprox.: 1,5 kg

Características

Unidad de medida	360 grados
Aumento	20 x
Precisión de nivelación	± 3,0 mm a 30 m
Área de trabajo, valor	60 m
Alcance	60 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Temperatura de servicio, desde	-10 °C
Temperatura de servicio, hasta	50 °C
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Peso, aprox.	1,5 kg

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,74
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,74
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,50
Producto empaquetado: alto (cm)	20,10

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister