



Bosch Professional Nivel Óptico GOL 20 G (aumento 20x, unidad de medida: 400 Gon, alcance: hasta 60 m, en maletín de transporte)

Referencia: 0601068401
 EAN-13: 3165140603294
 Marca: Bosch

- Concebido para aplicaciones en exterior. Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54)
- Objetivo muy luminoso para una imagen nítida del objetivo
- Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador

Descripción general

Descripción

Nivel óptico GOL 20 G, Robustos y fiables: óptimos para el exterior, Concebido para aplicaciones en exterior. Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54), Objetivo muy luminoso para una imagen nítida del objetivo, Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador, Protección de la lente; Plomada; Mandril de ajuste; Maletín de transporte (1 600 A00 0LF)

Destacado

Concebido para aplicaciones en exterior. Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54)
 Objetivo muy luminoso para una imagen nítida del objetivo
 Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador
 Robustos y fiables: óptimos para el exterior
MUY RESISTENTE: Perfecto para su uso en exteriores gracias a la resistente carcasa de metal con protección contra salpicaduras de agua y polvo (IP54)
BLOQUEO DEL COMPENSADOR: Protege el péndulo frente a los posibles daños y la pérdida de calibración durante el transporte
AUMENTO: Aumento de 20x para un alcance de hasta 60 m
GRADUACIÓN CIRCULAR HORIZONTAL: Para determinar ángulos en incrementos de 1 Gon con un ajuste de control preciso
INCLUYE: Nivel óptico GOL 20 G, perno de ajuste, llave Allen, cubierta del objetivo, plomo y maletín de transporte

Incluye

Protección de la lente
 Plomada
 Mandril de ajuste
 Maletín de transporte (1 600 A00 0LF)
INCLUYE: Nivel óptico GOL 20 G, perno de ajuste, llave Allen, cubierta del objetivo, plomo y maletín de transporte

Características

Unidad de medida: 400 gonios
 Aumento: 20 x
 Precisión de nivelación: $\pm 3,0$ mm a 30 m
 Área de trabajo, valor: 60 m
 Alcance: 60 m
 Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 54
 Temperatura de servicio, desde: -10 °C
 Temperatura de servicio, hasta: 50 °C
 Temperatura de servicio: -10 – 50 °C
 Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C

Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C
 Temperatura de almacenamiento: -20 – 70 °C
 Peso, aprox.: 1,5 kg

Características

| | |
|--|-----------------|
| Unidad de medida | 400 gonios |
| Aumento | 20 x |
| Precisión de nivelación | ± 3,0 mm a 30 m |
| Área de trabajo, valor | 60 m |
| Alcance | 60 m |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
| Temperatura de servicio, desde | -10 °C |
| Temperatura de servicio, hasta | 50 °C |
| Temperatura de servicio | -10 – 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento, desde | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento, hasta | 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 – 70 °C |
| Peso, aprox. | 1,5 kg |

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,52 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,74 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 30,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 20,00 |

Enlaces

| | |
|--------|----------------------------------|
| enlace | Video Cliplister |
|--------|----------------------------------|