



Bosch Professional Nivel Óptico GOL 26 D (aumento 26x, unidad de medida: 360 grados, alcance: hasta 100 m, regla graduada GR 500, trípode BT 160, en maletín de transporte)

Referencia: 0601068002
 EAN-13: 3165140744997
 Marca: Bosch

- Concebido para aplicaciones en exteriores gracias a su carcasa de metal robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras (IP 54)
- Diseño robusto con colimador y nivel de burbuja esférico integrados
- Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador

Descripción general

Descripción

Nivel óptico GOL 26 D, Máxima robustez: ideal para aplicaciones exteriores, Concebido para aplicaciones en exteriores gracias a su carcasa de metal robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras (IP 54), Diseño robusto con colimador y nivel de burbuja esférico integrados, Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador, Protección de la lente; Plomada; Mandril de ajuste; Maletín de transporte (1 600 A00 0LF); Trípode de construcción BT 160 Professional (0 601 091 200); Regla graduada GR 500 Professional (0 601 094 300)

Destacado

Concebido para aplicaciones en exteriores gracias a su carcasa de metal robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras (IP 54)

Diseño robusto con colimador y nivel de burbuja esférico integrados

Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador

Máxima robustez: ideal para aplicaciones exteriores

MUY RESISTENTE: Perfecto para su uso en exteriores gracias a la resistente carcasa de metal con protección contra salpicaduras de agua y polvo (IP54)

BLOQUEO DEL COMPENSADOR: Protege el péndulo frente a los posibles daños y la pérdida de calibración durante el transporte

AUMENTO: Aumento de 26x para un alcance de hasta 100 m

GRADUACIÓN CIRCULAR HORIZONTAL: Para determinar ángulos en incrementos de 1 grado con un ajuste de control preciso

INCLUYE: Nivel óptico GOL 26 D, regla graduada GR 500, trípode BT 160, perno de ajuste, llave Allen, cubierta del objetivo, plomo y maletín de transporte

Incluye

Protección de la lente

Plomada

Mandril de ajuste

Maletín de transporte (1 600 A00 0LF)

Trípode de construcción BT 160 Professional (0 601 091 200)

Regla graduada GR 500 Professional (0 601 094 300)

INCLUYE: Nivel óptico GOL 26 D, regla graduada GR 500, trípode BT 160, perno de ajuste, llave Allen, cubierta del objetivo, plomo y maletín de transporte

Características

Unidad de medida: 360 grados

Aumento: 26 x

Precisión de nivelación: $\pm 1,6$ mm a 30 m

Área de trabajo, valor: 100 m
 Alcance: 100 m
 Precisión angular: 1°
 Protección contra polvo y salpicaduras de agua: IP 54
 Rosca de trípode: 5/8"
 Temperatura de servicio, desde: -10 °C
 Temperatura de servicio, hasta: 50 °C
 Temperatura de servicio: -10 – 50 °C
 Temperatura de almacenamiento, desde: -20 °C
 Temperatura de almacenamiento, hasta: 70 °C
 Temperatura de almacenamiento: -20 – 70 °C
 Peso, aprox.: 1,5 kg

Características

Unidad de medida	360 grados
Aumento	26 x
Precisión de nivelación	± 1,6 mm a 30 m
Área de trabajo, valor	100 m
Alcance	100 m
Precisión angular	1°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Rosca de trípode	5/8"
Temperatura de servicio, desde	-10 °C
Temperatura de servicio, hasta	50 °C
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento, desde	-20 °C
Temperatura de almacenamiento, hasta	70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C

Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,00
Largo artículo (cm)	21.5
Ancho artículo (cm)	13.5
Alto artículo (cm)	14.5

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	11,05
Producto empaquetado: largo (cm)	126,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	31,50
Producto empaquetado: alto (cm)	26,50

Enlaces

enlace [Video Cliplister](#)