



3 165140 943819 >

## Multiherramienta a batería GOP 12V-28

Referencia: 06018B5006

EAN-13: 3165140943819

Marca: Bosch

- Enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada mejorada para mayor transmisión directa de fuerzas
- Muy ergonómica y fácil de manejar gracias a la empuñadura reducida
- Diseño ligero para un manejo cómodo y agradable

### Descripción general

#### Descripción

Multiherramienta a batería GOP 12V-28, La GOP 12V-28 Professional es la multiherramienta a batería más compacta de la gama Starlock de Bosch. El enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada entre la máquina y el accesorio permite una transmisión de fuerzas máxima para un avance más rápido. Es muy ergonómica y fácil de manejar gracias a la empuñadura reducida. Además, su diseño ligero garantiza un manejo cómodo y sencillo. Concebida para recortes en placas de cartón-yeso, instalación de cocinas y lijado. Apta para madera, plástico y metal. Es compatible con el sistema Starlock. El GOP 12V-28 Professional incluye velocidad constante, montaje magnético, empuñadura suave y selección de velocidad. 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781); 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017); 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640); 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644); 1 hoja de sierra segmentada Starlock BIM ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636); 1 hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 EPC, Curved-Tec, madera (2 608 661 637); 1 placa lijadora delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493); 5 hojas de lija, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Cargador rápido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44); 2 baterías GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)

#### Destacado

Enganche superior Starlock con conexión 3D ajustada mejorada para mayor transmisión directa de fuerzas

Muy ergonómica y fácil de manejar gracias a la empuñadura reducida

Diseño ligero para un manejo cómodo y agradable

La multiherramienta a batería más compacta de la gama Starlock de Bosch

#### Incluye

- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)
- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)
- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)
- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)
- 1 hoja de sierra segmentada Starlock BIM ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)
- 1 hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 EPC, Curved-Tec, madera (2 608 661 637)
- 1 placa lijadora delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)
- 5 hojas de lija, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
- L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
- Cargador rápido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)
- 2 baterías GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)

#### Características

Tensión de la batería: 12,0 V

Capacidad de la batería: 3,0 Ah

Oscilación en vacío, desde: 5 opm  
 Oscilación en vacío, hasta: 20 opm  
 Número máx. de oscilaciones: 5.000 – 20.000 opm  
 Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1,4 °  
 Peso sin batería: 0,81 kg

### Aplicaciones

Cepillar material de recubrimiento  
 Cepillar metales féreos  
 Cepillar madera  
 Cepillar metales no féreos  
 Cepillado de piedra  
 Fresar en hormigón  
 Fresar material sintético  
 Fresar en piedra  
 Serrar hormigón  
 Serrar metales féreos  
 Serrar madera  
 Serrar material sintético  
 Serrar materiales naturales  
 Serrar metal no férreo  
 Serrar piedra  
 Raspar material de recubrimiento  
 Raspar hormigón  
 Raspar material sintético  
 Raspar piedra  
 Lijar material de recubrimiento  
 Lijar hormigón  
 Lijar metales féreos  
 Lijar madera  
 Lijar material sintético  
 Lijar material mineral  
 Lijar materiales naturales  
 Lijar metal no férreo  
 Lijar piedra  
 Cortar material de recubrimiento  
 Cortar hormigón  
 Cortar material sintético  
 Cortar materiales naturales  
 Cortar piedra  
 Cortar metales féreos  
 Cortar madera  
 Cortar metal no férreo

### Características

Tensión de la batería	12,0 V
Capacidad de la batería	3,0 Ah
Oscilación en vacío, desde	5 opm
Oscilación en vacío, hasta	20 opm
Número máx. de oscilaciones	5.000 – 20.000 opm
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1,4 °
Peso sin batería	0,81 kg

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
Largo artículo (cm)	26.7
Ancho artículo (cm)	6.1
Alto artículo (cm)	8.8

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,46
Producto empaquetado: largo (cm)	44,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50