



Taladro con percusión a batería GSB 18V-110 C

Referencia: 06019G0309

EAN-13: 3165140956307

Marca: Bosch

- Sus 110 Nm de par de giro máximo y su motor sin escobillas hacen que esta herramienta sea excepcionalmente potente
- El portabrocas totalmente metálico de alta durabilidad hace que el taladro con percusión sea capaz de ocuparse incluso de las aplicaciones más duras en el lugar de trabajo
- Opción de Bluetooth Connectivity para conectarse directamente a un teléfono inteligente y tener más opciones de control de la herramienta

Descripción general

Descripción

Taladro con percusión a batería GSB 18V-110 C, El GSB 18V-110 C Professional es un taladro/atornillador con percusión a batería extremadamente potente y robusto con motor Brushless sin escobillas. Par de giro máximo de 110 Nm y motor Brushless sin escobillas, que ofrecen un rendimiento excepcionalmente alto. El taladro con percusión es muy resistente gracias a su portabrocas totalmente metálico y es capaz de ocuparse de las aplicaciones más complejas en el lugar de trabajo. Asimismo, cuenta con opción de Bluetooth Connectivity para conectarse directamente a un teléfono inteligente y tener más opciones de control de la herramienta. El GSB 18V-110 C está concebido para taladrar en madera con un diámetro máximo de 82 mm, atornillar hasta 12 mm, así como para taladrar en acero hasta 13 mm y taladrar con percusión en mampostería hasta 16 mm. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. El GSB 18V-110 C Professional también cuenta con 2 velocidades, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, empuñadura, tecnología de iones de litio y embrague de precisión. Empuñadura adicional (1 602 025 07X); Caja de cartón

Destacado

Sus 110 Nm de par de giro máximo y su motor sin escobillas hacen que esta herramienta sea excepcionalmente potente

El portabrocas totalmente metálico de alta durabilidad hace que el taladro con percusión sea capaz de ocuparse incluso de las aplicaciones más duras en el lugar de trabajo

Opción de Bluetooth Connectivity para conectarse directamente a un teléfono inteligente y tener más opciones de control de la herramienta

Taladro con percusión de 18 V extremadamente potente y robusto, con motor Brushless sin escobillas y función de taladrado con percusión

Incluye

Empuñadura adicional (1 602 025 07X)

Caja de cartón

Características

Tipo de batería: Litio

Dimensiones de herramienta (altura): 213 mm

Ø máx. de perforación en madera: 82 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Par de giro (blando): 47 Nm

Par de giro (duro): 85 Nm

Par de giro (máx.): 110 Nm

Par de giro (blando/duro/máx.): 47/85/110 Nm

Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 480 rpm
 Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, desde: 0 rpm
 Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta: 2.1 rpm
 Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad): 0 – 480 / 0 – 2.100 rpm
 Número de impactos, máx.: 31.5 ipm
 Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.: 1,5 mm
 Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.: 13 mm
 Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.: 1,5 / 13 mm
 Peso sin batería: 1,9 kg
 Ajustes de par de giro (estándar): 25
 Ajustes de par de giro (adicionales): 2
 Niveles de par de giro: 25+2
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm
 Ø máx. de perforación en mampostería: 16 mm
 Ø máx. de atornillado: 12 mm

Aplicaciones

Taladrar en hormigón
 Perforar en metales féreos
 Taladrar en madera
 Taladrar material sintético
 Taladrar en metal no férreo
 Taladrar en piedra
 Perforaciones en húmedo en hormigón
 Perforar en húmedo en piedra
 Perforar en seco en piedra
 Atornillar
 Cepillar material de recubrimiento
 Cepillar metales férreos
 Cepillar madera
 Cepillar metales no férreos

Características

Tipo de batería	Litio
Dimensiones de herramienta (altura)	213 mm
Ø máx. de perforación en madera	82 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Par de giro (blando)	47 Nm
Par de giro (duro)	85 Nm
Par de giro (máx.)	110 Nm
Par de giro (blando/duro/máx.)	47/85/110 Nm
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	480 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta	2.1 rpm
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad)	0 – 480 / 0 – 2.100 rpm
Número de impactos, máx.	31.5 ipm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	20.3
Ancho artículo (cm)	7.8
Alto artículo (cm)	21.3

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	2,44
Producto empaquetado: largo (cm)	32,30
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,30
Producto empaquetado: alto (cm)	11,40