



4 059952 594163 >

Atornillador a batería GSR 18V-21

Referencia: 06019H100C

EAN-13: 4059952594163

Marca: Bosch

- Sus 55 Nm de par de giro duro ofrecen el rendimiento necesario para las aplicaciones básicas de taladrado y atornillado
- Fiabilidad, durabilidad y calidad profesional para el uso diario gracias a su caja de engranajes totalmente metálica y la función Electronic Cell Protection
- Diseño profesional con portabrocas de sujeción rápida de 13 mm que permite obtener resultados de calidad
- También cuenta con 2 velocidades, Autolock, luz LED, tecnología de iones de litio y giro reversible

Descripción general

Descripción

Atornillador a batería GSR 18V-21, El GSR 18V-21 Professional es el fiable atornillador a batería básico en la categoría de 18 V de Bosch. Sus 55 Nm de par de giro duro ofrecen el rendimiento necesario para las aplicaciones básicas de taladrado y atornillado. Este atornillador fiable y resistente ofrece calidad profesional para el uso diario gracias a su caja de engranajes totalmente metálica y la Electronic Cell Protection. Asimismo, un diseño profesional con portabrocas de sujeción rápida de 13 mm permite obtener resultados de calidad. Esta herramienta está concebida para taladrar en madera con un diámetro máximo de 35 mm y en acero con uno de hasta 13 mm, y para diámetros de atornillado de hasta 10 mm. Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). El GSR 18V-21 Professional también cuenta con 2 velocidades, Autolock, luz LED, tecnología de iones de litio y giro reversible. 2 baterías GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038); Cargador GAL 18V-20 Professional; Juego de accesorios de 82 piezas; L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)

Destacado

Sus 55 Nm de par de giro duro ofrecen el rendimiento necesario para las aplicaciones básicas de taladrado y atornillado

Fiabilidad, durabilidad y calidad profesional para el uso diario gracias a su caja de engranajes totalmente metálica y la función Electronic Cell Protection

Diseño profesional con portabrocas de sujeción rápida de 13 mm que permite obtener resultados de calidad

También cuenta con 2 velocidades, Autolock, luz LED, tecnología de iones de litio y giro reversible

Fiable atornillador a batería básico en la categoría de 18 V

Incluye

2 baterías GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)

Cargador GAL 18V-20 Professional

Juego de accesorios de 82 piezas

L-Case Pick & Click (1 600 A02 6W3)

Características

Ø máx. de atornillado: 10 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 102 mm

Ø máx. de perforación en madera: 35 mm

Tensión de la batería: 18,0 V

Par de giro (blando): 21 Nm

Par de giro (duro): 55 Nm

Par de giro (blando/duro/máx.): 21/55/- Nm

Tipo de batería: Litio

Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, desde: 0 rpm

Velocidad de giro en vacío, 1^a velocidad, hasta: 480 rpm
 Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, desde: 0 rpm
 Velocidad de giro en vacío, 2.^a velocidad, hasta: 1.8 rpm
 Velocidad de giro en vacío(1.^a/2.^a velocidad): 0 – 480 / 0 – 1.800 rpm
 Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.: 1,5 mm
 Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.: 13 mm
 Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.: 1,5 / 13 mm
 Peso sin batería: 1,3 kg
 Ajustes de par de giro (estándar): 20
 Ajustes de par de giro (adicionales): 1
 Niveles de par de giro: 20+1
 Ø máx. de perforación en acero: 10 mm

Características

| | |
|--|-------------------------|
| Ø máx. de atornillado | 10 mm |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 102 mm |
| Ø máx. de perforación en madera | 35 mm |
| Tensión de la batería | 18,0 V |
| Par de giro (blando) | 21 Nm |
| Par de giro (duro) | 55 Nm |
| Par de giro (blando/duro/máx.) | 21/55/- Nm |
| Tipo de batería | Litio |
| Velocidad de giro en vacío, 1 ^a velocidad, desde | 0 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, 1 ^a velocidad, hasta | 480 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, 2. ^a velocidad, desde | 0 rpm |
| Velocidad de giro en vacío, 2. ^a velocidad, hasta | 1.8 rpm |
| Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad) | 0 – 480 / 0 – 1.800 rpm |
| Capacidad de sujeción del portabrocas, mín. | 1,5 mm |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 1,60 |
| Largo artículo (cm) | 22.9 |
| Ancho artículo (cm) | 21.5 |
| Alto artículo (cm) | 10.2 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,94 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 43,80 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 39,10 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 15,00 |

Enlaces

enlace

[Video Cliplister](#)
