



Número de impactos: 0-4.000 ipm
Tamaño en negrita: M 6 – M 16

Aplicaciones

Atornillar

Características

Dimensiones de herramienta (anchura)	61 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	126 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	206 mm
Velocidad de giro en vacío, desde	0 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío, hasta	3.4 r.p.m.
Velocidad de giro en vacío	0-3.400 r.p.m.
Tensión de la batería	18,0 V
Portaherramientas	1/4" hex uni
Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel, hasta	3.4 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1.er nivel	0-3.400 rpm
Peso sin batería	1,1 kg
Par de giro, máx.	200 Nm
Número de impactos, de	0 ipm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
Largo artículo (cm)	12.6
Ancho artículo (cm)	6.1
Alto artículo (cm)	20.6

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,43
Producto empaquetado: largo (cm)	22,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	18,40
Producto empaquetado: alto (cm)	9,60