



4 059952 545837 >

Sierra de calar a batería GST 18V-155 SC

Referencia: 06015B0001

EAN-13: 4059952545837

Marca: Bosch

- Diseño ergonómico: un perímetro de la empuñadura de 360° para ofrecer un control de la herramienta perfecto incluso cuando se sierra en posición invertida
- Precisión perfecta: la guía de la hoja de sierra evita la deformación de la sierra incluso en curvas pequeñas
- Palanca grande para expulsar la hoja de sierra, función Drop Control y aspiración externa que garantizan mayor seguridad y salud del usuario

Descripción general

Descripción

Sierra de calar a batería GST 18V-155 SC, GST 18V-155 SC Professional (con empuñadura recta) incluye motor Brushless sin escobillas y diseño bien equilibrado de la herramienta. Su forma ergonómica tiene un perímetro de la empuñadura de 360° y el interruptor doble para diestros y zurdos garantiza un control y manejo de la herramienta perfecto incluso cuando se sierra en posición invertida. La guía de la hoja de sierra evita la deformación de la sierra incluso en curvas pequeñas y permite trabajar con la máxima precisión. La herramienta es compatible con aspiración externa. La palanca grande para expulsar la hoja de sierra y la función Drop Control garantizan mayor protección de la seguridad y la salud del usuario. Es ideal para realizar cortes curvos y transversales en madera maciza, tablero de aglomerado y compuestos de madera, así como en materiales más gruesos o duros. Es compatible con los con los carriles guía si se utiliza un adaptador y con todas las baterías y cargadores de 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multmarca. La herramienta incluye una robusta placa de base de fundición de aluminio con dos puntos de sujeción para incrementar su estabilidad y seguridad. Adaptive Speed Control (ASC) para ofrecer alta precisión al iniciar el corte. Su módulo de conectividad permite ajustar de forma individual la velocidad y la luz, y proporciona información importante sobre la herramienta. 1 hoja de sierra de calar T 144 DP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 633 A31); 1 hoja de sierra de calar T 308 BP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 667 399); Protección contra astillas (número de pieza de recambio 1 600 A02 08K); Boquilla de aspiración de polvo (número de pieza de recambio 1 600 A01 C3Z); Caperuza de aspiración de polvo (número de pieza de recambio 1 600 A01 T4N)

Destacado

Diseño ergonómico: un perímetro de la empuñadura de 360° para ofrecer un control de la herramienta perfecto incluso cuando se sierra en posición invertida

Precisión perfecta: la guía de la hoja de sierra evita la deformación de la sierra incluso en curvas pequeñas

Palanca grande para expulsar la hoja de sierra, función Drop Control y aspiración externa que garantizan mayor seguridad y salud del usuario

Control perfecto de los cortes más exigentes en cualquier posición con su empuñadura recta

Incluye

1 hoja de sierra de calar T 144 DP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 633 A31)

1 hoja de sierra de calar T 308 BP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 667 399)

Protección contra astillas (número de pieza de recambio 1 600 A02 08K)

Boquilla de aspiración de polvo (número de pieza de recambio 1 600 A01 C3Z)

Caperuza de aspiración de polvo (número de pieza de recambio 1 600 A01 T4N)

Características

Número de carreras en vacío, desde: 800 cpm

Número de carreras en vacío, hasta: 3.8 cpm

Número de carreras en vacío: 800 – 3.800 cpm

Tensión de la batería: 18,0 V
 altura de carrera: 26 mm
 Peso sin batería: 2 kg
 Profundidad de corte en madera: 155 mm
 Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
 Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm

Características

Número de carreras en vacío, desde	800 cpm
Número de carreras en vacío, hasta	3.8 cpm
Número de carreras en vacío	800 – 3.800 cpm
Tensión de la batería	18,0 V
altura de carrera	26 mm
Peso sin batería	2 kg
Profundidad de corte en madera	155 mm
Profundidad de corte en aluminio	20 mm
Profundidad de corte en acero sin alear	10 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,00
Largo artículo (cm)	24.4
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	18.1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,60
Producto empaquetado: largo (cm)	27,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	26,60
Producto empaquetado: alto (cm)	9,00

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	06015B0001-GST-18V-155-SC-es-ES-o387858v21-1600A02EV6-202202.pdf