



Sierra de calar a batería GST 18V-155 BC

Referencia: 06015B1002
EAN-13: 4059952546070
Marca: Bosch

- Área de agarre en la empuñadura superior y pulsador de velocidad variable para garantizar un control perfecto de la herramienta
- Una precisión perfecta: la guía de la hoja de sierra evita la deformación de la sierra incluso en curvas pequeñas
- Palanca grande para expulsar la hoja de sierra, función Drop Control y aspiración externa que garantizan mayor seguridad y salud del usuario

Descripción general

Descripción

Sierra de calar a batería GST 18V-155 BC, GST 18V-155 BC Professional (con empuñadura de estribo) incluye motor Brushless sin escobillas y diseño bien equilibrado de la herramienta. El área de agarre en la empuñadura superior y su pulsador de velocidad variable garantizan un control perfecto de la herramienta. La guía de la hoja de sierra evita la deformación de la sierra incluso en curvas pequeñas y permite trabajar con la máxima precisión. La herramienta es compatible con aspiración externa. La palanca grande para expulsar la hoja de sierra y la función Drop Control garantizan mayor protección de la seguridad y la salud del usuario. Es ideal para realizar cortes curvos y transversales en madera maciza, tablero de aglomerado y compuestos de madera, así como en materiales más gruesos o duros. Es compatible con los carriles guía si se utiliza un adaptador y con todas las baterías y cargadores de 18 V de Bosch Professional (Professional 18V System). También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. La herramienta incluye una robusta placa de base de fundición de aluminio con dos puntos de sujeción para incrementar su estabilidad y seguridad. Su módulo de conectividad permite ajustar de forma individual la velocidad y la luz, y proporciona información importante sobre la herramienta. 2 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/1 bandeja de L-BOXX para batería y cargador (1 600 A02 HB7); 1 hoja de sierra de calar T 144 DP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 633 A31); 1 hoja de sierra de calar T 308 BP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 667 399); Protección contra astillas (número de pieza de recambio 1 600 A02 08K); Boquilla de aspiración de polvo (número de pieza de recambio 1 600 A01 C3Z); Caperuza de aspiración de polvo (número de pieza de recambio 1 600 A01 T4N)

Destacado

Área de agarre en la empuñadura superior y pulsador de velocidad variable para garantizar un control perfecto de la herramienta

Una precisión perfecta: la guía de la hoja de sierra evita la deformación de la sierra incluso en curvas pequeñas
Palanca grande para expulsar la hoja de sierra, función Drop Control y aspiración externa que garantizan mayor seguridad y salud del usuario

Control perfecto de los cortes más exigentes en cualquier posición con su empuñadura de estribo

Incluye

2 baterías ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)

Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

1/1 bandeja de L-BOXX para batería y cargador (1 600 A02 HB7)

1 hoja de sierra de calar T 144 DP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 633 A31)

1 hoja de sierra de calar T 308 BP, Precision for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 667 399)

Protección contra astillas (número de pieza de recambio 1 600 A02 08K)

Boquilla de aspiración de polvo (número de pieza de recambio 1 600 A01 C3Z)

Caperuza de aspiración de polvo (número de pieza de recambio 1 600 A01 T4N)

Características

Número de carreras en vacío, desde: 0 cpm
 Número de carreras en vacío, hasta: 3.8 cpm
 Número de carreras en vacío: 0 – 3.800 cpm
 Tensión de la batería: 18,0 V
 altura de carrera: 26 mm
 Peso sin batería: 2 kg
 Profundidad de corte en madera: 155 mm
 Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
 Profundidad de corte en acero sin alear: 10 mm

Características

Número de carreras en vacío, desde	0 cpm
Número de carreras en vacío, hasta	3.8 cpm
Número de carreras en vacío	0 – 3.800 cpm
Tensión de la batería	18,0 V
altura de carrera	26 mm
Peso sin batería	2 kg
Profundidad de corte en madera	155 mm
Profundidad de corte en aluminio	20 mm
Profundidad de corte en acero sin alear	10 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,54
Largo artículo (cm)	24.4
Ancho artículo (cm)	8.2
Alto artículo (cm)	20.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	6,15
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,50

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	06015B1002-GST-18V-155-BC-es-ES-o453429v21-160992A8NL-202312.pdf