

## Martillo perforador SDS max GBH 5-40 D



Referencia: 0611269001  
EAN-13: 3165140893664  
Marca: Bosch

- Ligero y compacto para trabajar en zonas de difícil acceso
- Duradero gracias a sus componentes de metal robustos y al sistema de lubricación mejorado
- Su potente motor alcanza una energía de impacto de 8,5 J para una perforación rápida y gran rendimiento de arranque

3  165140 893664 >

### Descripción general

#### Descripción

Martillo perforador SDS max GBH 5-40 D, El GBH 5-40 D Professional es el martillo perforador eléctrico SDS max de Bosch para tareas básicas. Por su diseño compacto y ligero es ideal para trabajar en zonas de difícil acceso. Es muy duradero gracias a sus robustos componentes de metal y su sistema de lubricación mejorado. Su potente motor alcanza una energía de impacto de 8,5 J para un rápido avance de perforación y gran rendimiento de arranque de material. Concebido para perforar con hasta 40 mm de diámetro y trabajos de cincelado leves en hormigón y piedra. Es compatible con varios aspiradores de polvo. El GBH 5-40 D Professional incluye control de giro y selección de velocidad. Maletín de transporte (número de pieza de recambio 1 605 438 1D1); 1 empuñadura adicional (2 602 025 062); Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010); Paño para la máquina

#### Destacado

Ligero y compacto para trabajar en zonas de difícil acceso

Duradero gracias a sus componentes de metal robustos y al sistema de lubricación mejorado

Su potente motor alcanza una energía de impacto de 8,5 J para una perforación rápida y gran rendimiento de arranque

Martillos perforador SDS max de Bosch para tareas básicas

#### Incluye

Maletín de transporte (número de pieza de recambio 1 605 438 1D1)

1 empuñadura adicional (2 602 025 062)

Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010)

Paño para la máquina

#### Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 1.1 W

Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde: 1.5 ipm

Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 2.9 ipm

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 1.500 – 2.900 ipm

Velocidad de giro nominal, desde: 170 rpm

Velocidad nominal, hasta: 340 rpm

Velocidad nominal de rotación: 170 – 340 rpm

Peso: 6,8 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 107 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 490 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 272 mm

Portaherramientas: SDS max

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde: 12 mm

Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, hasta: 40 mm  
 Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores: 12 – 40 mm  
 Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from: 18 mm  
 Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to: 32 mm  
 Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores: 18 – 32 mm  
 Ø mín. en hormigón con brocas para taladros pasantes: 45 mm  
 Ø máx. en hormigón con brocas para taladros pasantes: 55 mm  
 Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes: 45 – 55 mm  
 Ø mín. en hormigón con coronas perforadoras: 40 mm  
 Ø máx. en hormigón con coronas perforadoras: 90 mm  
 Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas: 40 – 90 mm  
 Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas: 90 mm  
 Diámetro de perforación máx. en hormigón: 40 mm

### **Aplicaciones**

Taladrar en hormigón  
 Taladrar en piedra  
 Cincelar en hormigón  
 Cincelar en materiales naturales  
 Cincelar en piedra

### **Características**

Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	1.1 W
Número de impactos con velocidad de giro nominal, desde	1.5 ipm
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	2.9 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	1.500 – 2.900 ipm
Velocidad de giro nominal, desde	170 rpm
Velocidad nominal, hasta	340 rpm
Velocidad nominal de rotación	170 – 340 rpm
Peso	6,8 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	107 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	490 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	272 mm
Portaherramientas	SDS max
Ø de perforación en hormigón, broca para martillos perforadores, desde	12 mm

### **Dimensiones**

Peso artículo (kg)	4,90
Largo artículo (cm)	49
Ancho artículo (cm)	10.7
Alto artículo (cm)	27.2

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	10,98
Producto empaquetado: largo (cm)	62,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	41,00
Producto empaquetado: alto (cm)	14,50

## Enlaces

enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
enlace	<a href="#">Video Cliplister</a>
pdf	<a href="#">0611269001-GBH-5-40-D-es-ES-o363466v21-160992A28B-202106.pdf</a>
pdf	<a href="#">0611269001-GBH-5-40-D-es-ES-o298168v21-160992A28B-201611.pdf</a>