



3 165140 618908 >

Sierra de calar GST 150 BCE

Referencia: 0601513003

EAN-13: 3165140618908

Marca: Bosch

- La empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable facilita el manejo de la herramienta para lograr un uso más sencillo
- La placa base resistente a la deformación es muy robusta, incluso en las aplicaciones más exigentes
- El fiable motor de 780 W y la velocidad constante permiten realizar cortes en los materiales más resistentes (p. ej., vigas gruesas)

Descripción general

Descripción

Sierra de calar GST 150 BCE, La GST 150 BCE Professional es una robusta sierra de calar de cable pensada para aplicaciones exigentes. Su empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable facilita el manejo de la herramienta, lo que permite un uso sencillo al trabajar. Su placa base, muy robusta y resistente a la deformación, asegura un elevado rendimiento hasta en las tareas más complicadas. Su motor fiable de 780 W y la velocidad constante permiten cortar también en los materiales más duros (p. ej., vigas gruesas). Esta herramienta está diseñada para el corte curvo en madera maciza, tablero de aglomerado y compuestos de madera. Es compatible con el Click & Clean System de Bosch, así como con otros aspiradores de Bosch. La GST 150 BCE Professional también puede realizar cortes biselados e incluye un soplador, movimiento orbital, cambios de la hoja de sierra SDS sin necesidad de herramientas y selección del número de revoluciones. Protección contra astillas (2 601 016 096); Zapata de deslizamiento (número de pieza de recambio 2 601 099 183); Cubierta (número de pieza de recambio 2 605 510 293); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Boquilla de aspiración (número de pieza de recambio 2 605 730 055); 1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 630 560); 1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 600 A00 2UP)

Destacado

La empuñadura de estribo con gatillo de velocidad variable facilita el manejo de la herramienta para lograr un uso más sencillo

La placa base resistente a la deformación es muy robusta, incluso en las aplicaciones más exigentes

El fiable motor de 780 W y la velocidad constante permiten realizar cortes en los materiales más resistentes (p. ej., vigas gruesas)

Resistente sierra de calar con empuñadura de estribo para aplicaciones exigentes

Incluye

Protección contra astillas (2 601 016 096)

Zapata de deslizamiento (número de pieza de recambio 2 601 099 183)

Cubierta (número de pieza de recambio 2 605 510 293)

L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Boquilla de aspiración (número de pieza de recambio 2 605 730 055)

1 hoja de sierra de calar T 144 D, Speed for Wood (disponible como juego aparte de 3: 2 608 630 560)

1/1 bandeja para L-BOXX para herramienta (1 600 A00 2UP)

Características

Longitud del cable: 4 m

Tensión, eléctrica: 230 V

Potencia absorbida: 780 W

Profundidad de corte en madera: 150 mm

Número de carreras en vacío, desde: 500 cpm

Número de carreras en vacío, hasta: 3.1 cpm
 Número de carreras en vacío: 500 – 3.100 cpm
 Peso: 2,7 kg
 Velocidad de giro en vacío: 3.1 rpm
 Dimensiones de herramienta (anchura): 79 mm
 Dimensiones de herramienta (longitud): 316 mm
 Dimensiones de herramienta (altura): 214 mm
 Profundidad de corte en aluminio: 20 mm
 Profundidad de corte en acero: 10 mm
 Profundidad de corte en acero no aleado: 10 mm

Aplicaciones

Serrar hormigón
 Serrar metales ferreos
 Serrar madera
 Serrar material sintético
 Serrar material mineral
 Serrar materiales naturales
 Serrar metal no ferreto
 Serrar piedra

Características

Longitud del cable	4 m
Tensión, eléctrica	230 V
Potencia absorbida	780 W
Profundidad de corte en madera	150 mm
Número de carreras en vacío, desde	500 cpm
Número de carreras en vacío, hasta	3.1 cpm
Número de carreras en vacío	500 – 3.100 cpm
Peso	2,7 kg
Velocidad de giro en vacío	3.1 rpm
Dimensiones de herramienta (anchura)	79 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	316 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	214 mm
Profundidad de corte en aluminio	20 mm
Profundidad de corte en acero	10 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,52
Largo artículo (cm)	31.6
Ancho artículo (cm)	7.9
Alto artículo (cm)	21.4

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	5,52
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,80
Producto empaquetado: alto (cm)	15,40

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister