



3 165140 690065 >

Fresadora de superficie GOF 1250 CE

Referencia: 0601626001
EAN-13: 3165140690065
Marca: Bosch

- Empuñadura ergonómica que se puede agarrar en varias posiciones para un control óptimo
- Intervalos de ajuste fino de 1/10 mm patentados para una regulación de profundidad ideal
- Sistema de bloqueo del husillo único para cambio rápido de accesorio

Descripción general

Descripción

Fresadora de superficie GOF 1250 CE, La fresadora por inmersión con cable GOF 1250 CE Professional garantiza un trabajo cómodo y buen rendimiento. Su empuñadura ergonómica permite un manejo cómodo en cualquier posición de agarre para un excelente control de la herramienta. Los intervalos de ajuste fino de 1/10 mm patentados garantizan un ajuste de profundidad perfecto. Además, su sistema de bloqueo del husillo único permite cambiar los accesorios con rapidez. Está concebida para fresar en madera y plástico. Es compatible con varios carriles guía de Bosch, así como con el sistema de aspiración Click & Clean de Bosch. El GOF 1250 CE Professional incluye velocidad constante y selección de velocidad. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Llave de boca 19 mm (número de pieza de recambio 1 907 950 511); Tope paralelo con ajuste preciso (2 607 001 387); Adaptador de casquillo copiador (número de pieza de recambio 2 610 991 370); Pinza de sujeción con tuerca de unión de 8 mm (2 608 570 102)

Destacado

Empuñadura ergonómica que se puede agarrar en varias posiciones para un control óptimo

Intervalos de ajuste fino de 1/10 mm patentados para una regulación de profundidad ideal

Sistema de bloqueo del husillo único para cambio rápido de accesorio

Fresadora por inmersión muy manejable

Incluye

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)

Llave de boca 19 mm (número de pieza de recambio 1 907 950 511)

Tope paralelo con ajuste preciso (2 607 001 387)

Adaptador de casquillo copiador (número de pieza de recambio 2 610 991 370)

Pinza de sujeción con tuerca de unión de 8 mm (2 608 570 102)

Características

Tensión, eléctrica: 230 V

Portabrocas, desde: 6 mm

Portabrocas, hasta: 8,0 mm

Portaherramientas: 6 – 8,0 mm

Velocidad de giro en vacío, desde: 10 rpm

Velocidad de giro en vacío, hasta: 24 rpm

Velocidad de giro en vacío: 10.000 – 24.000 rpm

Recorrido máx. de la bandeja: 60 mm

Ø del casquillo copiador: 17,0 mm

Ø de las pinzas de sujeción: 8 mm

Potencia absorbida: 1.25 W

Peso: 3,6 kg

Dimensiones de herramienta (anchura): 370 mm

Dimensiones de herramienta (longitud): 170 mm

Dimensiones de herramienta (altura): 270 mm

Aplicaciones

- Fresar en madera
- Fresar material sintético
- Fresar en material mineral
- Fresar en piedra

Características

Tensión, eléctrica	230 V
Portabrocas, desde	6 mm
Portabrocas, hasta	8,0 mm
Portaherramientas	6 – 8,0 mm
Velocidad de giro en vacío, desde	10 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	24 rpm
Velocidad de giro en vacío	10.000 – 24.000 rpm
Recorrido máx. de la bandeja	60 mm
Ø del casquillo copiador	17,0 mm
Ø de las pinzas de sujeción	8 mm
Potencia absorbida	1.25 W
Peso	3,6 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	370 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	170 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	6,36
Largo artículo (cm)	17
Ancho artículo (cm)	37
Alto artículo (cm)	27

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	7,70
Producto empaquetado: largo (cm)	44,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	36,00
Producto empaquetado: alto (cm)	25,70

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister