



Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-28 C

Referencia: 0611920001
EAN-13: 4059952611648
Marca: Bosch

- Motor Brushless sin escobillas y mecanismo percutor con 3,3 J de energía de impacto para ofrecer un rendimiento impresionante
- KickBack Control y Vibration Control para mayor protección del usuario
- Control perfecto y ajuste correcto para cada tareas con tres modos de trabajo distintos (Auto, Favorite, Soft)

Descripción general

Descripción

Martillo perforador SDS plus a batería GBH 18V-28 C, El modelo a batería GBH 18V-28 C Professional de Bosch es para quien busca el rendimiento del cable, pero con la libertad de la batería. Este martillo perforador tiene un potente motor Brushless sin escobillas que ofrece 3,3 J de energía de impacto gracias a su mecanismo de percusión de eficacia probada. La intuitiva pantalla HMI indica el estado de la herramienta y permite elegir entre tres modos de trabajo distintos (Auto, Favorite, Soft) para controlar perfectamente cada trabajo. Una vez instalado el módulo opcional de conexión (GCY 42), el GBH 18V-28 C puede conectarse a la aplicación Bosch Toolbox para personalizar más ajustes según se necesite. Incorpora una amplia gama de funciones para la protección del usuario con el Vibration Control, el KickBack Control y la compatibilidad con GDE 18V-16 para perforar sin polvo. Este martillo perforador es adecuado para taladrar con percusión en hormigón, piedra y mampostería. Es compatible con todas las baterías y cargadores del Professional 18V System de Bosch. Para tener un entorno de trabajo más seguro sin polvo, se puede fijar fácilmente el aspirador de polvo GDE 18V-16 Professional. También compatible con AMPShare, la alianza de baterías multimarca. También incluye un gancho de almacenamiento y una luz LED. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); Bandeja L-BOXX (1 600 A02 SJ3); Empuñadura adicional (2 602 025 191); Tope de profundidad (1 613 001 009); Paño de limpieza (1 619 200 413); Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010)

Destacado

Motor Brushless sin escobillas y mecanismo percutor con 3,3 J de energía de impacto para ofrecer un rendimiento impresionante

KickBack Control y Vibration Control para mayor protección del usuario

Control perfecto y ajuste correcto para cada tareas con tres modos de trabajo distintos (Auto, Favorite, Soft)

Toda la potencia, nada de cables: martillo perforador a batería para taladrar con percusión a todo gas

Incluye

L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Bandeja L-BOXX (1 600 A02 SJ3)
Empuñadura adicional (2 602 025 191)
Tope de profundidad (1 613 001 009)
Paño de limpieza (1 619 200 413)
Tubo de grasa (número de pieza de recambio 1 615 430 010)

Características

Dimensiones de herramienta (longitud): 363 mm
Tensión de la batería: 18,0 V
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta: 4.22 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal: 4.22 ipm
Peso sin batería: 3,3 kg
Portaherramientas: SDS plus

Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde: 4 mm
 Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta: 28 mm
 Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores: 4 – 28 mm
 Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from: 8 mm
 Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to: 18 mm
 Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores: 8 – 18 mm
 Diámetro de perforación máx. en metal: 13 mm
 Ø máx. de perforación en madera: 30 mm

Características

Dimensiones de herramienta (longitud)	363 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Número de impactos con velocidad de giro nominal, hasta	4.22 ipm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	4.22 ipm
Peso sin batería	3,3 kg
Portaherramientas	SDS plus
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, desde	4 mm
Ø de perforación en hormigón con broca para martillos perforadores, hasta	28 mm
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 28 mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from	8 mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to	18 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores	8 – 18 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,25
Largo artículo (cm)	36.3
Ancho artículo (cm)	10.3
Alto artículo (cm)	24.9

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	6,13
Producto empaquetado: largo (cm)	44,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,70
Producto empaquetado: alto (cm)	25,30

Enlaces

enlace

[Video Cliplister](#)
