



4 059952 606347 >

Lijadora orbital a batería GSS 12V-13

Referencia: 06019L0000
EAN-13: 4059952606347
Marca: Bosch

- Máximo control gracias al excelente equilibrio de la herramienta y su ergonomía superior
- Diseño esbelto de 12 V con un tamaño extremadamente compacto
- Funcionamiento intuitivo con tres placas lijadoras intercambiables

Descripción general

Descripción

Lijadora orbital a batería GSS 12V-13, El GSS 12V-13 Professional es el compañero ideal para usuarios que no dejan de desplazarse. Ofrece un equilibrio excelente de la herramienta, con el centro de gravedad próximo a la pieza de trabajo y una ergonomía superior de la empuñadura del asa y del agarre. Su diseño esbelto de 12 V ofrece tamaño compacto necesario para todas las zonas de difícil acceso. Es fácil de manejar gracias a su intuitivo concepto de funcionamiento y a su sistema de placa lijadora intercambiable. La GSS 12V-13 Professional es ideal para tareas de rectificado básico, rectificado intermedio, desbaste de lacas y acabado de superficies. Se puede utilizar sobre madera, tiras encoladas sobre cantos, lacas y relleno, así como en superficies minerales y acrílicas. Es compatible con el sistema de aspiración de polvo Click & Clean de Bosch y con el Professional 12V System. Incluye selección del número de revoluciones, indicador de estado de la batería, bolsa, y placas de lijado intercambiables en tres tamaños diferentes dotadas de un sistema de cierre por contacto para sujetar las hojas de lija. 1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 232); Saco colector de polvo (2 608 000 715)

Destacado

Máximo control gracias al excelente equilibrio de la herramienta y su ergonomía superior
Diseño esbelto de 12 V con un tamaño extremadamente compacto
Funcionamiento intuitivo con tres placas lijadoras intercambiables
Lijadora orbital compacta para profesionales que no dejan de desplazarse

Incluye

1 hoja de lija C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponible como juego aparte de 10: 2 608 607 232)
Saco colector de polvo (2 608 000 715)

Características

Tensión de la batería: 12,0 V
Número de orbitaciones en vacío, desde: 12 opm
Número de orbitaciones en vacío, hasta: 20 opm
Número de oscilaciones en vacío: 12.000 – 20.000 opm
Diámetro de circuito oscilante: 1,6 mm
Peso sin batería: 0,8 kg
Ancho de la placa lijadora: 80 mm
Longitud de la placa lijadora: 130 mm
Velocidad de giro en vacío, desde: 6000 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta: 10000 rpm
Velocidad de giro en vacío: 6000 – 10000 rpm

Características

Tensión de la batería	12,0 V
Número de orbitaciones en vacío, desde	12 opm
Número de orbitaciones en vacío, hasta	20 opm
Número de oscilaciones en vacío	12.000 – 20.000 opm
Diámetro de circuito oscilante	1,6 mm
Peso sin batería	0,8 kg
Ancho de la placa lijadora	80 mm
Longitud de la placa lijadora	130 mm
Velocidad de giro en vacío, desde	6000 rpm
Velocidad de giro en vacío, hasta	10000 rpm
Velocidad de giro en vacío	6000 – 10000 rpm

Dimensiones

Largo artículo (cm)	19.6
Ancho artículo (cm)	13.1
Alto artículo (cm)	11

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,35
Producto empaquetado: largo (cm)	28,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,30
Producto empaquetado: alto (cm)	13,80

Enlaces

enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
enlace	Video Cliplister
pdf	06019L0000-GSS-12V-13-es-ES-o375646v21-1600A02CK4-202112.pdf
pdf	06019L0000-GSS-12V-13-es-ES-o512288v21-160992AA29-202411.pdf