

Taladros/atornilladores de impacto a batería GSB 18V-65



¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2025

Referencia: 06019N3300
EAN-13: 4053423321128
Marca: Bosch



- Fácil perforación en aplicaciones exigentes gracias al par de apriete mejorado de 65 Nm
- Compacto y práctico para lugares estrechos gracias a su cabezal de tan solo 175 mm de longitud
- Seguridad y control con la función KickBack Control conmutable
- Mayor alcance de la iluminación con dos luces de trabajo
- Rendimiento potente gracias a su motor Brushless sin escobillas duradero y su robusta transmisión mecánica

Descripción general

Descripción

Taladros/atornilladores de impacto a batería GSB 18V-65, Si necesitas un taladro a batería versátil que tenga la potencia suficiente también para aplicaciones de atornillado exigentes, no busques más: el taladro percutor GSB 18V-65 Professional de Bosch es lo que buscas. Perfora con facilidad en metal, madera o plástico gracias al par de apriete mejorado de 31/65 Nm con una velocidad de 0-550 / 0-2100 rpm. Además, cuenta con una función adicional de percusión para perforar en mampostería. Herramienta compacta con un práctico cabezal de tan solo 175 mm, para que los espacios estrechos y complicados ya no sean un problema. También te protegemos del contragolpe accidental de la herramienta gracias a la función KickBack Control conmutable. Además, obtendrás incluso mayor iluminación en tu espacio de trabajo con las dos luces de trabajo. Ya seas montador de muebles, carpintero, electricista, trabajador del metal o albañil, el taladro percutor GSB 18V-65 Professional de Bosch es tu herramienta perfecta para aplicaciones de perforación exigentes. Puede perforar en madera hasta 35 mm, atornillar en madera hasta 10 mm y perforar en metal y mampostería hasta 13 mm. Caja de cartón

Destacado

Fácil perforación en aplicaciones exigentes gracias al par de apriete mejorado de 65 Nm
Compacto y práctico para lugares estrechos gracias a su cabezal de tan solo 175 mm de longitud
Seguridad y control con la función KickBack Control conmutable
Mayor alcance de la iluminación con dos luces de trabajo
Rendimiento potente gracias a su motor Brushless sin escobillas duradero y su robusta transmisión mecánica
El taladro percutor compacto y robusto para aplicaciones de perforación exigentes

Incluye

Caja de cartón

Características

Dimensiones de herramienta (altura): 277 mm
Portabrocas, ejecución: Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
Ø máx. de perforación en madera: 35 mm
Tensión de la batería: 18,0 V
Tipo de batería: Litio
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde: 0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta: 550 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, desde: 0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta: 2.1 rpm
Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad): 0 – 550 / 0 – 2.100 rpm

Número de impactos, máx.: 27 ipm
 Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.: 1,5 mm
 Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.: 13 mm
 Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.: 1,5 / 13 mm
 Peso sin batería: 1,12 kg
 Ajustes de par de giro (estándar): 20
 Niveles de par de giro: 20
 Ø máx. de perforación en acero: 13 mm
 Ø máx. de atornillado: 10 mm

Características

Dimensiones de herramienta (altura)	277 mm
Portabrocas, ejecución	Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
Ø máx. de perforación en madera	35 mm
Tensión de la batería	18,0 V
Tipo de batería	Litio
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 1ª velocidad, hasta	550 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, desde	0 rpm
Velocidad de giro en vacío, 2ª velocidad, hasta	2.1 rpm
Velocidad de giro en vacío (1ª/2ª velocidad)	0 – 550 / 0 – 2.100 rpm
Número de impactos, máx.	27 ipm
Capacidad de sujeción del portabrocas, mín.	1,5 mm
Capacidad de sujeción del portabrocas, máx.	13 mm
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1,5 / 13 mm

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
Largo artículo (cm)	33
Ancho artículo (cm)	25
Alto artículo (cm)	27.7

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	3,65
Producto empaquetado: largo (cm)	23,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,40
Producto empaquetado: alto (cm)	9,40